

# 供应粉尘型两用防爆灯

产品名称	供应粉尘型两用防爆灯
公司名称	温州茂越电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂越电气
公司地址	温州市乐清市柳市镇后街村
联系电话	0577-26663996 18658769980

## 产品详情

防爆灯BAD51-e200增安型防爆灯防爆灯具防爆电器

### 【详细说明】

BAD51-e BAD51-e BAD51-e 增安型防爆灯 (e)

BAD51-e 增安型防爆灯适用范围

- ☐ 适用于爆炸性气体环境的2区场所。
- ☐ 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境。
- ☐ 适用于可燃粉尘环境20区、21区、22区场所。
- ☐ 适用于T1-T4 ( T3 ) 组温度组别
- ☐ 适用于防护要求较高的环境所使用。
- ☐ 配用光源：高压钠灯、金卤灯
- ☐ 有I型、II型两种壳体适用装不同的功率规格。

□ 适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台，油轮等场所。

#### BAD51-e 增安型防爆灯产品特点

1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。
2. 钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐。
3. 灯罩采用活节螺栓紧固，能快速开启便于维修。
4. 钢管布线 G3/4 。

#### BAD51-e 增安型防爆灯技术参数

1. 执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.3-2000,GB12476.1-2000
2. 防爆合格证
3. 防爆标志：Exe T2 DIP A20TA，T4
4. 防护等级：IP65
5. 防腐等级：WF1
6. 额定电压：220V/50Hz（如有特殊要求请注明）
7. 灯座规格：E40
8. 配用光源：自镇汞灯：250W；白炽灯300W；  
高压汞灯：175W,250W；  
高压钠灯：150W,250W；  
金卤灯：175W,250WBAD51-e
9. 电缆规格：10mm ~ 14mm
10. 引入口规格：G3/4
11. 连接件规格：2.5mm<sup>2</sup>导线
12. 重量：2.5kg 6kg

#### BAD51-e 增安型防爆灯订货须知

BAD51-e 1. 选型一：可按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志，例如：需要金卤灯175W，吸顶式安装，配带镇流器，则产品型号为BAD54-eL175xz，Exe T2。

2BAD51-e . 选用灯具配装镇流器时，如要求功率因数cos 0.85请在订货时注明。

BAD51-e 3. 本灯具出厂时不配光源，由用户自配，建议配置亚明,飞利浦光源。

BAD51-e BAD51-e

防爆灯BAD51-e200增安型防爆灯防爆灯具防爆电器