

供应意大利FPZ风机

产品名称	供应意大利FPZ风机
公司名称	上海恩耐基机电有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:意大利FPZ 型号:SCL-06-0.20 SCL-06:SCL-K03-MS-0.37
公司地址	嘉定区安亭镇墨玉路185号366
联系电话	02131266084

产品详情

意大利FPZ风机。意大利FPZ公司成立于1975年，FPZ公司是世界上著名的回收和侧通道风机的供应商，主要为空气和工业气体的输送、回收、循环服务。意大利FPZ公司一直专注于对革新性的应用方案的研究，不论是在产品质量、可靠性还是在客户服务方面都有着极好的美誉度并可以为客户提供特制的、专有的定制服务。FPZ的产品包括：回收风机，真空风机，风向转向阀及各种风机附件，型号如下：

SCL-06-0.20 ; SCL-06 ; SCL-K03-MS-0.37 ; SCL-K03-MS-0.55 ; SCL-K04-MS-0.75 ; SCL-K04-MS-1.10 ; SCL-K04-MS-1.50 ; SCL-K05-MS-3.00 ; SCL-K05-MS-1.10 ; SCL-K05-MS-1.50 ; SCL-K05-MS-2.20 ; SCL-K06-MS-2.20 ; SCL-K06-MS-3.00 ; SCL-K06-MS-4.00 ; SCL-K07-MS-2.20 ; SCL-K07-MS-3.00 ; SCL-K07-MS-4.00 ; SCL-K07-MS-5.50 ; SCL-K75-MS-4.00 ; SCL-K75-MS-5.50 ; SCL-K75-MS-7.50 ; SCL-K08-MS-3.00 ; SCL-K08-MS-4.00 ; SCL-K08-MS-5.50 ; SCL-K08-MS-7.50 ; SCL-10DL-0.50 ; SCL-15DH-0.75 ; SCL-15DH-1.00 ; SCL-20DH-1.00 ; SCL-20DH-1.50 ; SCL-30DH-2.00 ; SCL-30DH-3.00 ; SCL-40DH-3.00 ; SCL-40DH-4.00 ; SCL-K07R-MD-3.0 ; SCL-K07R-MD-4.0 ; SCL-K07R-MD-5.5 ; SCL-K07R-MD-7.5 ; SCL-K08R-MD-5.5 ; SCL-K08R-MD-7.5 ; SCL-K08R-MD-10.0 ; SCL-K08R-MD-15.0 ; SCL-K09-MD-5.5 ; SCL-K09-MD-7.5 ; SCL-K09-MD-10.0 ; SCL-K09-MD-15.0 ; SCL-K10-MD-7.5 ; SCL-K10-MD-10.5 ; SCL-K10-MD-15.0 ; SCL-K10-MD-20.0 ; SCL-K11-MD-10.0 ; SCL-K11-MD-15.0 ; SCL-K11-MD-20.5 ; SCL-K11-MD-25.0 ; SCL-K12-MD-15.0 ; SCL-K12-MD-20.5 ; SCL-K12-MD-25.0 ;

SK05MS+ACHG50 SK05MS+ACHG50 SCL K05-MS MOR 2900-3500 RPM M.E. 2 POLI KW 2.2 - 2.55 V/HZ 230/400/50-265/460/60 IP 55 CL. F TROP. L50 K03-K04-K05-K06 MS Art. MS Soffianti Monogirante-Monostadio Versioni Monoblocco Serie pressofusa Portata fino a 304 m3/h (50Hz) / 366 m3/h (60Hz) Pressione differenziale max: 350 mbar Motori elettrici a due poli, asincroni trifase e monofase, classe di isolamento F-Tropicalizzata e protezione IP55, costruiti secondo norme IEC con voltaggi standard V230/400-50Hz – V265/460-60Hz. K07-K75-K08-K09-K10-K11-K12 MS Art. MS Versioni Monoblocco Serie fusa in terra Portata fino a 915 m3/h (50Hz) / 1.105 m3/h (60Hz) Pressione differenziale max: 500 mbar Motori elettrici a due poli, asincroni trifase, classe

di isolamento F-Tropicalizzata e protezione IP55, costruiti secondo norme IEC con voltaggi standard V230/400-50Hz
– V265/460-60Hz.fino a 4kW incluso e V400/690-50Hz – V460/795-60Hz K03-K04-K05-K06