

# 海虹老人涂料-环氧厚浆漆450CE-工业防腐涂料

产品名称	海虹老人涂料-环氧厚浆漆450CE-工业防腐涂料
公司名称	阿赫佐工业防护涂料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:海虹老人 型号:450CE
公司地址	上海市嘉定区方德路310弄39号
联系电话	021-69580100 17749768756

## 产品详情

环氧厚浆漆450ce

基料：450c7

固化剂：950ce

概述：环氧厚浆漆450ce是一种聚酰胺加成物固化得高固体份环氧厚浆涂料。漆膜坚韧，具有良好的湿润性，可低温固化。

用途：可自作底漆用于表面容忍性涂层配套。也可在要求低voc和厚浆的重防腐涂料配套中作中间漆和面漆之用。根据规格书要求做修补多用途涂料。可指定用于需要延长重涂间隔以加涂聚氨酯面漆的场合（常称为过渡涂层）。可直接涂在已固化的硅酸锌底漆（galvosil产品）或金属喷涂表面以减少起泡。如果环氧涂料用于室外环境下得外观可以接受，则本品也可以作为面漆使用。

物理参数：

颜色/色号：灰色/12170（其他颜色可参见列表）

漆面：半光

体积固体含量：80±1%

理论涂布率：6.42/升（以200微米干膜计）

闪点：39℃

比重：约1.5公斤/升

指触干：约4小时（20 ° c）（iso1517）

完全固化：7天（20 ° c）

挥发性有机化合物：217克/升

含量(v.o.c):

备注：

有机挥发物含量：

未稀释	稀释5%(体积)	阶段二，2010
217克/升	249克/升	500克/升

耐候性/使用温度：本品在室外暴露时容易粉化，在高温下易受机械和化学作用的影响。

漆膜厚度/稀释：可根据使用目的和区域使用非推荐漆膜厚度，这将改变涂布率和影响干燥时间和重涂时间。正常干膜厚度在125-200微米。如果需要额外稀释，也可以更低的漆膜厚度施工，请参阅相关的施工知道。避免漆膜厚度过厚。

颜色：本品也可以提供其它颜色，包括用云母氧化铁调的颜色（色号12430）和用铝粉调的颜色（浅铝粉色19870，深铝粉色好19000）。

施工：如油漆温度高于20 ° c，建议施工本品时用喷雾法：先喷雾一道未经稀释的本品，几分钟后再按规定漆膜厚度全图一度本品。如尤其温度低于20 ° c，有必要进行稀释（最大15%）。

固化剂：固化剂950ce呈混浊状，这是预料之中的，对性能并无不良影响。

阿赫佐工业防护涂料（上海）有限公司，成立于2006年，是上海市一家专业进口工业防护涂料的公司，集销售，施工，技术配套指导为一体。为全国客户提供优质，环保的重防腐涂料。

公司以“专业，诚信，值得信赖”为中心价值。多年来受到了各界合作商家的一致肯定和好评，为企业赢得了卓越的商誉。

阿赫佐秉承以用户需求为中心，在专注工业防护涂料市场开辟的同时，也和世界顶级工业防护涂料品牌：阿克苏.诺贝尔，ppg,宣伟，海虹，中远关西等国际一线品牌建立了良好的合作伙伴关系。

“环保，优质，用心”的服务博得了众多企业单位的信任和好评，在中国逐步树立起阿赫佐的良好口碑。

顾先生 咨询电话：13761271598

qq：330495481

上海市及周边可送货上门

烟台昆山广州工厂就近发货

我公司淘宝店

<http://shop122494415.taobao.com/>