

# 生产BGL200S增安型防爆防腐灯

产品名称	生产BGL200S增安型防爆防腐灯
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BGL
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

### 一、适用范围

BGL增安型防爆防腐灯—适用于1区、2区危险场所；

BGL增安型防爆防腐灯—适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1～T3的组爆炸性气体环境。

### 二、性能特点

BGL增安型防爆防腐灯—外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂（SMC）压制而成。

BGL增安型防爆防腐灯—灯体采用合页式结构，活节螺栓紧固，能快速开启，便于安装和维护。

BGL增安型防爆防腐灯—透明件采用钢化玻璃，外露紧固件为不锈钢制作，抗强力冲击能力强，使灯具能在各种恶劣环境中正常工

作。

BGL增安型防爆防腐灯—多种安装方式，用户可根据现场环境需要选择合适的安装方式，如吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式、壁

式300安装以及壁式900安装。

### 三、主要技术参数

BGL增安型防爆防腐灯—额定电压：AC220V 50Hz

BGL增安型防爆防腐灯—防爆标志：Exe IICT3

BGL增安型防爆防腐灯—外壳防护等级：IP55

BGL增安型防爆防腐灯—外壳防腐等级：WF2

BGL增安型防爆防腐灯—电缆外径：φ 8 ~ φ 14mm

BGL增安型防爆防腐灯—引入口装置螺纹：G3/4 ”

BGL增安型防爆防腐灯—光源类型及功率（光源长度 200mm）：

白炽灯（200W）

自镇汞灯（125W/160W）

高压汞灯（125W）

高压钠灯（110W）

金卤灯（100W）

BGL增安型防爆防腐灯—外形尺寸：φ 323 × 340mm