

燃油取暖器电脑板 大杉 30 (W)

产品名称	燃油取暖器电脑板 大杉 30 (W)
公司名称	上海大杉实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大杉 型号:DS-350 额定功率:30 (W)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区菊城路28号2幢2057室
联系电话	021-63619000 18918054002

产品详情

品牌	大杉	型号	DS-350
额定功率	30 (W)	使用方式	台立两用
加热档位	五档	加热方式	对流式
温度范围	-40~80 ()	升温时间	2 (min)
重量	0.8	外形尺寸	150X250

本电路板是专门为取暖器开发的心脏部分,本电路板是专门为取暖器开发的心脏部分可以为生产单位设计配套各个款式的电脑板

产品名称： 燃油取暖器电脑板

参考价格： 80元

产品特点： 功能1.24小时时间显示(不间断电路,断电不须重新调整)2.lcd 20x50mm 显示,有背光3.时间显示,日期显示,设置温度显示转换4.24小时定时开关机5.0-99分钟定时关机6.童锁7.关机以及断电自动保持断电前状态8.4个控制(室内温度炉芯温度烟囱温度火焰温度)9.5个开关控制(加热点火开阀门开气门节电状态)10.炉芯采超小形全封闭系统加热用陶瓷加热仅200w
11.正常工作时仅25w12.点火采用最先进热面氮化硅点火器100%点火成功13.1个风机调速控制14.1个油泵控制输出15.1个1小时换气显示16.3个输入控制(震动开关,油位开关,油箱开关)17.所有功能全部有提示声音18.工作电压110v或者220v19.测试模式

保护电路有:1.油箱未放平保护2.震动20度保护3.火焰不完全燃烧保护4.烟囱温度超过90度保护6.炉芯温

度探头开路短路保护7.室内温度探头开路短路保护8
.烟囱温度探头开路短路保护9.火焰探头开路短路保
护10.预加热器电路保护11.点火器保护(10秒内自动
停止)

详细可以上公司网站www.shdasha.com