

专业生产BLD隔爆型LED防爆灯

产品名称	专业生产BLD隔爆型LED防爆灯
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BLD
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

BLD隔爆型LED防爆灯的优势在于相比传统光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命

长等优点，因此大功率白光LED是防爆灯具，特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。

BLD隔爆型LED防爆灯适用场所：适用于1区、2区危险场所；

适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4；

广泛用于石油，炼油、化工、军工，医药等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

BLD隔爆型LED防爆灯结构特点

- ✘ 铸铝合金外壳，表面喷塑；经抛丸处理后高压静电喷塑；外形美观、结构简单、易于安装；
 - ✘ 灯具采用专业散热设计结构，保证了灯具长寿命的运行；
 - ✘ 玻璃透镜采用特制钢化玻璃，可承受7J以上耐冲击，强度高；
- 可配装高亮度LED光源，性能稳定可靠；

高亮度LED光源体积小、光效高、功耗低、理论寿命长达50000小时；

复合型结构设计，接线腔采用增安型结构，电源连接方便快捷；

宽电压范围，满足用户工业现场的使用要求；

特殊设计的密封结构，产品防护等级高；

精心设计的安装附件，安装方便快捷；

外露紧固件采用不锈钢材质；

钢管或电缆布线。

BLD隔爆型LED防爆灯技术参数 ☒ 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079；

- ☒ 防爆标志：Exe IIT4
- ☒ 额定电压：220V标准配置
- ☒ 额定功率：配装20W、30W、40W、50W、60W
- ☒ 光源：LED
- ☒ 色温：普通白光：5500-6500K
- ☒ 防护等级：IP65
- ☒ 引入口规格：G3/4 ”