

# 专业生产BAD系列防爆灯

产品名称	专业生产BAD系列防爆灯
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BAD
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

使用范围 □ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。 □ 适用于 A、 B类爆炸性气体环境。 □ 适用于可燃粉尘环境20区、21区、22区场所。 □ 适用于T1-T3 ( T4)组温度组别 □ 适用于防护要求较高，潮湿的场所。 □ 适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台，油轮等场所作普通照明及作业照明之用。

性能特点： □ 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。 □ 钢化玻璃透明罩，棱晶防眩设计。 □ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。 □ 保护网采用优质碳素钢镀锌后表面喷塑，双重防腐。 □ 镇流器、光源、内部附件与灯具一体，安装方便。 □ 高功率因数 $\cos \phi = 0.90$  □ 出现套和灯体之间采用无线连接，安装和维修非常方便， □ 特制的外置防爆触发器，使用寿命延长3倍。 □ 产品检修操作方便，反射器采用99.9%纯铝加工，专业的光学软件设计，光束分配合理，照度均匀，反射效益，利用效益高。 □ 三种出现套满足不同形式的安装要求。 □ 钢管布线G3/4. □ 可根据不同安装方式配装不同灯伞，有效满足光照要求。

技术参数 执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000 GB12476.1 防爆标志：Exd BT3/T4/DIP A20 TA.T4/T3 额定电压：220V/50Hz 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 WF2 灯座规格：E27 E40 引入装置： 10mm ~ 14mm 引入规格：G3/4 连接件规格： 2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接 安装方式：吸顶式x 吊杆式g 壁式安装90b2壁式安装30b1 护栏式h1 h2 护栏式h 外形尺寸：232x460 273x590 308x620 光源功率：N70 N100(110) N150 N250 N400 L70 L100 L150 L250 L400 灯具重量：7.6kg 10.9kg 20.5kg

订货须知 按照产品型号说明逐条选择，例如：需要金卤灯100W吸顶式安装，配镇流器，则产品选型为BAD61-L-L100xZ，安装附件的配置

根据安装方式配置。 常规供货不配光源，建议选配欧司朗、飞利浦、亚明品牌