

定做BSG防爆配电箱

产品名称	定做BSG防爆配电箱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BSG
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用优质钢板焊接成型内装防爆配电箱或防爆电磁起动器、防爆操作柱、防爆断路器等防爆电器，表面经高速抛丸

后粉末静电喷塑，外形美观；

2. 本产品为“翔天电气”改进型防爆产品构，内部防爆箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3. 采用多样化设计，可选择柜式、壁挂式、琴台式等；

4. 内可按客户要求加装防爆可视玻璃，能够显示内部防爆电器的显示或动作；

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）