

BZC8050防爆防腐操作柱生产厂家

产品名称	BZC8050防爆防腐操作柱生产厂家
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BZC8050
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

防爆防腐操作柱适用范围

- 1.适用于爆炸性气体环境 1 区, 2 区危险场所。
- 2.适用于 A, B, C类爆炸性气体环境。
- 3.适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
- 4.适用于T61-T6组温度组别5.广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

防爆防腐操作柱产品特点

- 1.增安型外壳，内装元件为防爆元件。
- 2.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能。
- 3.隔爆型控制开关具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配。防爆按钮采用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度，按钮采用模块式，按钮的功能可以两单元自由组合，防爆指示灯采用特殊的设计，交流220V ~ 380V 通用。
- 4.壳体和盖可加装合页，方便使用和维修。订货时请注明。
- 5.外露紧固件均采用不锈钢，为防掉式设计维修方便。
- 6.壳体和盖的接合面采用迷宫式结构，具有较好的防水,防尘能力。

7.壳体和盖的结构见剖视图。

防爆防腐操作柱订货须知

在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等。

详细注明所需产品的型号。

1,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,产品的安装方式,进线方式及规格和数量。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC8050-A2B1D2G。

2.分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格。

2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，注明代号，开关代码见P264页。如用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清，我公司可根据要求特制。如：开关选用功能代号为K，则注为：K1-1K。

2.2,指示灯：在选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为220V，则注为：D2-1Rd/1Gd；指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rd。

2.3,按钮：在选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数，注明选用按钮的代号。如：两按钮均为一常开一常闭，则注为：A2-2 如：两按钮一只为一常开，一只为一常闭，则注为：A2-1 /1 。

2.4,电流表：在选型时请指定电流表的量程及数量。如：电流表量程为200/5，数量为1，则注为：B1-1(200/5)；如：电流表数量为二,量程一只为200/5,一只为100/5，则注为：B2-1(200/5)/1(100/5)。

3.完整的订货代号总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号。