

AS3020型自动PH和热导率测定仪

产品名称	AS3020型自动PH和热导率测定仪
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

AS3020型自动PH和热导率测定仪

产地：澳大利亚labfit

简介：

产品特点：

采用180位进样器

架子可定制

屏幕样品识别

精确控制PH/EC的稳定

用户友好型操作界面

可创建采样方法

自动校准

LIMS兼容

典型应用：

无机材料、土壤、浆料、工艺厂、废水、

食物和饮料、果汁、糊剂、酒、水

规格参数：

尺寸 (W × D × H) : 1500 × 700 × 500mm

重量 : 40kg

精度 : 0.1XYZ

电源 : 110-230VAC

功率消耗 : 0.6kW@230V,1.2kW@110V

电导率：

范围：4个测量范围，系统自动选择测量范围

k=0.1传感器，2.000 μ s/cm~2000 μ s/cm

k=1.0传感器，20.00 μ s/cm~20.00ms/cm

k=10传感器，200.0 μ s/cm~200.0ms/cm

分辨率：量程的0.05%

精度：25 时为满量程的0.05%

热导率传感器跨距：k=0.1传感器，k=0.075-0.133

k=1.0传感器，k=0.75-1.33

k=10传感器，k=7.5-13.3

自动标准辨别：150 μ s/cm，1413 μ s/cm，

2.76ms/cm，12.88ms/cm，

58.0ms/cm

TDS：

范围：4个测量范围，系统自动选择测量范围

k=0.1传感器，1.000ppm~2000ppm

k=1.0传感器，10.00ppm~20.00ppk

k=10传感器，200.0ppm~200.0ppk

TDS（持续）：

自动标准辨别：69.5ppm，2.00ppk，

8.00ppk，36.00ppk

精度：25 时 $\pm 0.5\%$ 满量程

量程：0.1%量程

PH：

测量范围：0-14.00PH

分辨率：0.01PH

精度： ± 0.01 PH

PH不对称范围：-1PH~1PH

PH斜率范围：85%-100%

自动标准识别：4.00，6.88，7.00，

9.23，10.00

温度：

范围：-10~120 （传感器极限60 ）

分辨率：0.1

精度： ± 0.2

温度补偿：0-100 ，自动

0-99.0 ，手动（仅PH）

