

接器户外插座ZZ135 380V IP67

产品名称	接器户外插座ZZ135 380V IP67
公司名称	乐清市中兆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中兆 型号:ZZ135
公司地址	浙江省乐清市盐盘工业区
联系电话	057762599809 13868722622

产品详情

【公司介绍】

乐清市中兆电气有限公司坐落于被誉为中国的犹太----温州这个“中国电器之都”。是一家集结构设计、模具开发、产品制造为一体的科技创新型企业，汇聚了一批富有工作经验、锐意进取的年轻队伍。

公司本着“诚信经商，永续创业，寻找商机，生根发展”的企业理念，注重专业人才和高新技术，培养了一支具有使命感的科研队伍。

天道酬勤---中兆人追求完善的品质、以勤奋敬业的心服务社会获得了商界人士的一致赞誉！

乐清市中兆电气有限公司专业生产工业插头、插座、连接器（耦合器）以及电缆盘、工地漏电保护箱等。拥有先进的生产、检测和试验装置设备，具备一流的生产工艺，严格遵行ISO9001:2000质量管理体系运行，并不断引进高级技术人才和企业管理人才，产品均符合国家GB11918、GB11919和国际标准IEC-60309-1t和IEC-60309-2，也符合VDE0623和BS4343标准，并获得CE认证。产品远销欧美、东南亚、中东等国家和地区，并深受广大客户青睐。

本公司以诚信立品牌，以科技促生产，以质量求发展。“科技领先，客户至上”是每一个中兆人立业的信条。高效的管理、优质的产品、优良的服务是中兆公司永远追求的目标。欢迎新老客户的光临！

【主营产品】

工业插头：明装工业插头、暗装工业插头、连接器插头

工业插座：工业明装插座 工业暗装直式插座 工业暗装斜式插座、多头输出插座、连接器插座

电源插座箱Power Supply maintenance Socket：PC工程塑料插座箱Plastic Socket

Boxes、不锈钢插座箱Stainless steel Socket Boxes、SMC插座箱SMC Socket Boxes、移动式插座箱Mobile Socket Boxes、展位箱Socket Boxes for Exhibition、机场配电柜Kiosk Cabinet for Airport、机场配电亭

【联系方式Contact us】

ZZDQ中兆电气<专业高端工业插头插座供应商>

地 址：浙江省乐清市翁垟镇三屿村

电 话：0577-62599809

传 真：0577-62599809

手 机：13868722622

邮 箱: 13868722622@qq.com

网 址： <http://www.cnzze.com/>

【测验及质量保证TESTING AND QUALITY CONTROL】

中兆电气的工业插座插头及连接器等产品经过了各种性能测试，无论是在产品温升、机械寿命、材料阻燃、耐高压、振动、耐高温、低温，还是防尘、防污、防潮、防水、防腐蚀、机械强度灯各方面都远远超过了同类产品和各种标准的要求。

(1) 温升试验 TEMPERATURE-RISE TEST

中兆生产的工业连接装置，首要满足了产品长期在额定电流下使用的发热指标。以便使产品有更优、更佳的电气性能，我们的温升试验仪与机械、电气寿命试验集于一体，更方便快捷万城多方位的试验，充实设计开发。

(2) 漏电起痕试验CTI/PTI TEST

我们设计开发的产品，除了考虑五金导电件等性能指标之外，也强调塑胶原材料的漏电起痕指标，每次开发的选材都必须经过严格控制的CTI/PTI漏电起痕试验，以便产品有更优、更佳的绝缘性能，可以安全使用。

(3) 沙尘试验SAND AND DUST TEST

我们制造可供全世界各地使用的工业连接装置，有必须考虑的问题之一就是产品的使用环境。以便于评价产品在暴露于干砂或充满粉尘的大气中存储、运输或运行使用的适应性。

沙尘试验采用人工模拟沙尘环境，来检验产品的防尘能力，以确定产品是否能在各种恶劣的自然环境下长期使用。

(4) 淋雨试验 RAINFALL TEST

众所周知，工业连接装置无论是出于工作状态还是贮存状态，它都将不同程度的受到各种液体的影响，当受到液体的渗透，流动，冲击和积聚，会对产品的材料和性能产生各种影响。甚至会破坏其结构。因此，各种液体对产品的影响是不容忽视的。淋雨试验的目的是确定在经受各种液体侵蚀时，其外壳防止液体渗透的能力和在遭到液体侵蚀时或之后的工作稳定性和可靠性。

(5) 插拔力试验INSERTION AND EXTRACTION FORCE TEST

在设计产品时，我们会首先确定一个合理的温升范围，在这个范围内我们尽可能使产品插拔时的手感最好。插拔力试验的目的是将感性的手感程度转化为理性的数据，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

(6) 高低温试验 HIGH AND LOW TEMPERATURE TEST

存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类很多，其中对电气产品的使用及

寿命影响较大的因素不下十几种。而温度的变化对产品的影响是最明显的。

在低温、高温条件下，对产品的物理以及其他相关性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求。

(7) 灼热丝试验 GLOW WIRE TEST

火灾危险是不言而喻的。在现代生活中由电气设备引起的火灾正在逐年增加。电气产品的零部件可能会由于原件过载以及不良接触而起燃。

灼热丝试验机是利用模拟技术评定由于灼热原件或过载电阻之类热源，在短时间内所造成热应力的着火危险性。

【测验及质量保证TESTING AND QUALITY CONTROL】

中兆电气的工业插座插头及连接器等产品经过了各种性能测试，无论是在产品温升、机械寿命、材料阻燃、耐高压、振动、耐高温、低温，还是防尘、防污、防潮、防水、防腐蚀、机械强度灯各方面都远远超过了同类产品和各种标准的要求。

(1) 温升试验 TEMPERATURE-RISE TEST

中兆生产的工业连接装置，首要满足了产品长期在额定电流下使用的发热指标。以便使产品有更优、更佳的电气性能，我们的温升试验仪与机械、电气寿命试验集于一体，更方便快捷万城多方位的试验，充实设计开发。

(2) 漏电起痕试验CTI/PTI TEST

我们设计开发的产品，除了考虑五金导电件等性能指标之外，也强调塑胶原材料的漏电起痕指标，每次开发的选材都必须经过严格控制的CTI/PTI漏电起痕试验，以便产品有更优、更佳的绝缘性能，可以安全使用。

(3) 沙尘试验SAND AND DUST TEST

我们制造可供全世界各地使用的工业连接装置，有必须考虑的问题之一就是产品的使用环境。以便于评价产品在暴露于干砂或充满粉尘的大气中存储、运输或运行使用的适应性。

沙尘试验采用人工模拟沙尘环境，来检验产品的防尘能力，以确定产品是否能在各种恶劣的自然环境下长期使用。

(4) 淋雨试验 RAINFALL TEST

众所周知，工业连接装置无论是出于工作状态还是贮存状态，它都将不同程度的受到各种液体的影响，当受到液体的渗透，流动，冲击和积聚，会对产品的材料和性能产生各种影响。甚至会破坏其结构。因此，各种液体对产品的影响是不容忽视的。淋雨试验的目的是确定在经受各种液体侵蚀时，其外壳防止液体渗透的能力和在遭到液体侵蚀时或之后的工作稳定性和可靠性。

(5) 插拔力试验INSERTION AND EXTRACTION FORCE TEST

在设计产品时，我们会首先确定一个合理的温升范围，在这个范围内我们尽可能使产品插拔时的手感最好。插拔力试验的目的是将感性的手感程度转化为理性的数据，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

(6) 高低温试验 HIGH AND LOW TEMPERATURE TEST

存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类很多，其中对电气产品的使用及寿命影响较大的因素不下十几种。而温度的变化对产品的影响是最明显的。

在低温、高温条件下，对产品的物理以及其他相关性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求。

(7) 灼热丝试验 GLOW WIRE TEST

火灾危险是不言而喻的。在现代生活中由电气设备引起的火灾正在逐年增加。电气产品的零部件可能会由于原件过载以及不良接触而起燃。

灼热丝试验机是利用模拟技术评定由于灼热原件或过载电阻之类热源，在短时间内所造成热应力的着火危险性。

【基本概念】

【工业插头材质及特性】

- 1.外壳：防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，其正常使用情况下可达到90不变形，-40 技术指标不改变。
- 2.塑料芯件：防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。
- 3.插针、插套：采用优质进口铜材，具有良好的接插功能以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到国家先进水平。

【工业插头防护等级说明】

工业插头插座一般分为：IP44、IP55、IP67三种

- 一、IP44：可防止来做各方向的喷水及1mm以上固体的危害，常用行业有自动化成产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。
- 二、IP55：可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有：汽车清洗设备、喷涂设备等等。
- 三、IP67：可以防止15cm以下浸没（浸泡时间30分钟）及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有：矿山机械，室外运动场输配电设备等等。

