

# FSS80型桥梁伸缩装置博利厂家专业生产

产品名称	FSS80型桥梁伸缩装置博利厂家专业生产
公司名称	衡水博利工程橡胶有限公司
价格	1222.00/米
规格参数	品牌:博利 型号:按客户要求 伸缩量:100MM
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村
联系电话	0318-2893883 17531882926

## 产品详情

fss80型桥梁伸缩装置博利厂家专业生产

联系人：支经理

联系电话：0318-8082600、18631866171

客服旺旺：博利工程橡胶

qq：1695788783,

网址：<http://www.hsblxjgc.com>

<http://www.1688.com/>

我公司作为国内专业生产 fss80型桥梁伸缩装置生产企业，生产的产品有:c型,z型,l型,f型桥梁伸缩缝,其中gqf-mzl型数模式桥梁伸缩装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置. gqf-c型、gqf-z型、gqf-l型、gqf-f型适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝, gqf-mzl型伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置组成,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁.

在伸缩缝在运输、存放与安装中注意的事项，用户一定要注意。 fss80型桥梁伸缩装置就是设置于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处的伸缩装置。安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变，以及荷载作用下，在该处的变位能够实现，而不产生额外的附加内力，并能保证行车平顺。通常国内的桥梁伸缩缝都设置在上部结构的活动端和桥台，以及各联（孔）上部结构衔接处。一般公路桥在车行道和人行道上沿桥的横方向通长设置，栏杆在接缝处亦须中断以保证结构的自由变位，避免拉裂；在接缝处的桥面防水层仍应妥善铺设，防止雨水侵蚀承重结构。如采用敞口式的桥梁伸缩缝，还应考虑便于清除污物，并在缝下设置截水和引水装置，使积水排出桥外。国内的中型、大型铁路桥同理也需设伸缩缝，在道碴桥面中，应考虑防止道碴坠落缝中的措施。