

# 汽车大梁冷铆钳液体工作力31.5Mpa

产品名称	汽车大梁冷铆钳液体工作力31.5Mpa
公司名称	滕州弘业电子机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:弘业汽保 型号:YMQ
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河东路1188号
联系电话	0632-5165246 13165220009

## 产品详情

汽车大梁冷铆钳液体工作力31.5Mpa保证达到标准压力

汽车大梁冷铆钳采用电器远距离操作，安全性能高；取代了古老的热铆法，避免了热铆中钢板间隙无法压平，热胀冷缩后产生松动及噪音大的弊病。

汽车大梁冷铆钳可铆接 12、 14、 16、 18的铆钉，工作时铆钉无需加热。

汽车大梁冷铆钳可立铆、卧铆、仰铆。

汽车大梁冷铆钳结构简介：

- 1、铆钳部分：铆钳整体结构由45#钢精密铸成，液压缸与钳体为整体式结构。最高铆接吨位为42T。
- 2、液压系统（泵站）这个液压控制系统由电机带动高压油泵输入压力油，通过溢流阀、电磁阀、压力表、管路等输入油缸。使油缸柱塞实现进退往复运动。液体工作力31.5Mpa
- 3、本冷铆钳有点动电器控制。可根据工作需要，调节点动或连续作业。

汽车大梁冷铆钳工作时，启动电机，高压油泵开始供油，由可调溢流阀调节系统压力，压力表显示压力数值，满足工件要求。三位四通电磁阀通过电控换向实现油缸活塞进退及油缸卸荷等功能，以满足不同工况的要求。溢流阀起到可靠的过载保护作用，以保证整体结构及电机不因压力过载而损坏。

YMQ液压冷铆钳技术参数：

--	--	--	--	--	--

型 号	最大加工直径(mm)	行 程(mm)	钳口跨距(mm)	中心高(mm)	铆钳净重 (kg)
YMQ26T	14	160	260	260	160
YMQ36T	16	260	360	360	230
YMQ42T	18	220	300	300	300

汽车大梁冷铆钳压力表所示压力计量单位为Mpa（兆帕），每个Mpa的示值可使油缸活塞前进时产生压力值年。用户可根据需要进行调节，调节时使活塞前进的电磁通电（指示灯亮），压力表所示压力为实际工作压力。顺时针调节溢流阀手轮时系统压力增高，反之则系统压力降低。调节时，要缓慢转动手轮，以防损坏压力系统零部件。调节系统压力时，应注意控制最高压力，绝对不准超出规定。