Em-80型伸缩缝博利厂家专业批发

产品名称	Em-80型伸缩缝博利厂家专业批发
公司名称	衡水博利工程橡胶有限公司
价格	1222.00/套
规格参数	品牌:博利 型号:按客户要求 伸缩量:100MM
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村
联系电话	0318-2893883 17531882926

产品详情

em-80型伸缩缝博利厂家专业批发

联系人：支经理

联系电话：0318-8082600、18631866171

客服旺旺：博利工程橡胶

qq：1695788783,

网址: http://www.hsblxjgc.com

http://www.1688.com/

em-80型伸缩缝所用胶料适用范围:　、采用氯丁橡胶(cr)的伸缩缝装置适用于温度为-25－+60地区　、采用天然橡胶(nr)的伸缩缝装置适用于温度为-40－+60地区%agqf-mzl160型伸缩缝是一种具有中国特色的新型公路桥梁伸缩装置。其采用边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的一种桥梁伸缩装置。桥梁伸缩缝鸟形橡胶密封条根据桥宽，整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。桥梁伸缩缝的钢质边梁采用16mn精轧而成，锚固板及φ16锚固筋具有良好的机械性能。作用于边梁上的车辆冲击力，em-80型伸缩缝通过锚固构件均衡的传递到梁体上，有很长的使用寿命。%agqf-c型桥梁伸缩缝中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(cr)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25℃-+60℃地区.采用天然橡胶(nr)密封橡胶带的装置适用于温度为-40℃-+60℃地区.，em-80型伸缩缝nr和cr表示橡胶种类:nr表示天然橡胶、cr表示氯丁橡胶，gqf-c型桥梁伸缩装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用。