

## 轴承代理 23056轴承调心滚子轴承现货

产品名称	轴承代理 23056轴承调心滚子轴承现货
公司名称	捷邦国际贸易（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸区（中心商务区）和睦园24-902
联系电话	022-60639088 18722553336

## 产品详情

类型：	调心滚子轴承
型号：	23056
旧型号：	3003156
内径(mm)：	280
外径(mm)：	420
厚度(mm)：	106
重量（Kg）：	54.9
保持架及其材料：	黄铜

调心滚子轴承的结构为两列滚子，主要承受的载荷是来自径向的，并且也能承受任意一个方向的轴向载荷。径向载荷能力较强，在重载或振动载荷下工作使用较为广泛，可是有一点，它不能承受纯来自轴向的载荷。调心滚子轴承外圈滚道是球面形，所以它具备了良好的调心性能，对同轴度误差进行补偿。

SKF调心滚子轴承根据滚子截面形状可以分为对称形球面滚子和非对称形球面滚子两种不同结构，非对称进口瑞典SKF调心滚子轴承属早期产品，目前以主机维修服务为主，新设计主机时则很少选用对称形进口瑞典SKF调心滚子轴承，对内部结构进行全面改进设计及参数优化，与早期生产的进口瑞典SKF调心滚子轴承相比，能够承受更大的轴向负荷，这种轴承的运行温度较低，故可适应较高转速的要求，根据内圈有无挡边及所用保持架的不同可分为C型与CA型两种，C型轴承的特点是内圈无挡边和采用钢板冲压保持架，CA型特瑞恩轴承的特点则为内圈两侧均有挡边和采用车制实体保持架为了改善轴承的润滑，

可向用户提供外圈带有环状油槽和三个油孔的进口瑞典SKF调心滚子轴承,以轴承后置代号/W33表示,根据用户的要求也可供应带内圈油孔的进口瑞典SKF调心滚子轴承,为了便于客户装卸和更换轴承,还可提供内孔带有锥度的进口瑞典SKF调心滚子轴承,锥孔锥度为1:12以后置代号为K表示,为了适应特殊用户的要求也可提供内孔锥度为1:30的轴承,其后置代号为K30内孔带锥度的轴承可用锁紧螺母将轴承直接装在锥形轴颈上,也可借助紧定套或退卸套将轴承安装在圆柱形轴颈上。为了确保轴承在高速运转时防止因离心作用在滚道与滚子间产生有害的滑移,轴承应承受一定的最小径向负荷大小可按式估算:

$$F_r = 0.02C$$

式中 $F_r$ —最小径向负荷N  $C$ —轴承的基本额定动负荷N

#### 当量动负荷

$$P = F_r + Y_1 F_a \text{ 当 } F_a / F_r \leq e \text{ 时}$$

$$P = 0.67 F_r + Y_2 F_a \text{ 当 } F_a / F_r > e \text{ 时}$$

式中 $P$ —当量动负荷N  $Y_1$   $Y_2$ —轴向动负荷系数

#### 当量静负荷

$$P_0 = F_r + Y_0 F_a$$

式中 $P_0$ —当量静负荷N  $Y_0$ —轴向静负荷系数

调心滚子轴承23056型号|调心滚子轴承23056/W33型号|调心滚子轴承23056CA型号|调心滚子轴承23056K型号|调心滚子轴承23056CA/W33型号|调心滚子轴承23056K/W33型号|调心滚子轴承23060型号|调心滚子轴承23064型号|调心滚子轴承23052型号|调心滚子轴承23048型号等更多型号参数查询欢迎来电022-60639088, 或者访问我们的官方网站<http://www.nskskfzc.com> 了解。