

进口多层次硬密封蝶阀

产品名称	进口多层次硬密封蝶阀
公司名称	上海仙蝶阀门制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:约克 型号:YOCO
公司地址	上海市徐汇区龙漕路
联系电话	021-34613170 15216666200

产品详情

阀门名称：进口多层次硬密封蝶阀

阀门系列：蝶阀

阀门品牌：美国约克YOCO品牌

进口多层次硬密封蝶阀属于美国约克进口蝶阀系列，该系列产品还包括：进口手动蝶阀，进口电动蝶阀，进口气动蝶阀，进口对夹蝶阀，进口真空蝶阀，进口法兰蝶阀，进口蜗轮蝶阀，进口软密封蝶阀，进口硬密封蝶阀，进口不锈钢蝶阀，进口衬氟蝶阀，进口焊接蝶阀，进口美标蝶阀，进口塑料蝶阀，进口蜗轮蝶阀，进口脱硫蝶阀，进口衬胶蝶阀，进口通风蝶阀，进口调节蝶阀，进口液动蝶阀，进口粉尘蝶阀，进口信号蝶阀等进口蝶阀。

蝶阀 (<http://www.famenr.com/diefa/>) (英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

进口多层次硬密封蝶阀的特点、优点及缺点：

- 1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
- 2、蝶阀可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。低压下，可以实现良好的密封。调节性能好。

3、蝶板的流线型设计，使流体阻力损失小，可谓是一种节能型产品。4、阀杆为通杆结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。与蝶板锥销固定，外伸端为防冲外型设计，以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。5、连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。

驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、

气动、液动、电液联动等执行机构，可实现远距离控制和自动化操作。优点：

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。

2、结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。4、低压下，可以实现良好的密封。5、调节性能好。

6、全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小。

7、启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力。

8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。9、安装方便。

10、操作灵活省力，可选择手动、电动、气动、液压方式。缺点：1、使用压力和工作温度范围小。

2、密封性较差。蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。

进口多层次硬密封蝶阀的工作原理及适用范围：

*蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭或调节介质流量的一种阀门。蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、迅速，并且还可以同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，是近十几年来发展最快的阀门品种之一。蝶阀的使用非常广泛。其使用的品种和数量仍在继续扩大，并向高温、高压、大口径、高密封性、长寿命、优良的调节特性，以及一阀多功能发展。其可靠性及其他性能指标均达到较高水平。

*随着防化学腐蚀的合成橡胶在蝶阀上的应用，蝶阀的性能得以提高。由于合成橡胶具有耐腐蚀、抗冲蚀、尺寸稳定、回弹性好、易于成形、成本低廉等特点，并可以根据不同的使用要求选择不同性能的合成橡胶，以满足蝶阀的使用工况条件。

由于聚四氟乙烯(PTFE)具有耐腐蚀性强、性能稳定、不易老化、摩擦系数低、易于成形、尺寸稳定，并且可以通过填充、添加适当的材料改善其综合性能，得到强度更好、摩擦系数更低的蝶阀密封材料，克服了合成橡胶的局限性，因而以聚四氟乙烯为代表的高分子聚合材料及其填充改性材料，在蝶阀上得到了广泛的应用，从而使蝶阀的性能得到进一步的提高，制造出了温度、压力范围更广，密封性能可靠，使用寿命更长的蝶阀。

*为了满足高低温、强冲蚀、长寿命等工业应用的使用要求，金属密封蝶阀得到了很大的发展。随着耐高温、耐低温、耐强腐蚀、耐强冲蚀、高强度合金材料在蝶阀中的应用，使金属密封蝶阀在高低温、强冲蚀、长寿命等工业领域得到了广泛的应用，出现了大口径(9~750mm)、高压(42.0MPa)、宽温度范围(-196~606℃)的蝶阀，从而使蝶阀的技术达到一个全新的水平。

*蝶阀在完全开启时，具有较小的流阻。当开启在大约15°~70°之间时，又能进行灵敏的流量控制，因而在大口径的调节领域，蝶阀的应用非常普遍。

*由于蝶阀蝶板的运动带有擦拭性，故大多数的蝶阀可用于带悬浮固体颗粒的介质。依据密封件的强度，也可用于粉状和颗粒状介质。

*蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管中的压力损失比较大，大约是闸阀的三倍，因此在选择蝶阀时，应充分考虑管路系统受压力损失的影响，还应考虑关闭时蝶板承受管路介质压力的强度。此外，还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受工作温度的限制。

*蝶阀的结构长度和总体高度较小，开启和关闭速度较快，且具有良好的流体控制特性。蝶阀的结构原理最适合于制作大口径阀门。当要求蝶阀作控制流量使用时，最重要的是正确选择蝶阀的规格和类型，使之能恰当地、有效地工作。

*通常，在节流、调节控制与泥浆介质中，要求结构长度短、启闭速度快、低压截止(压差小)，推荐选用蝶阀。在双位调节、缩径的通道、低噪声、有气穴和汽化现象、向大气少量渗漏、具有磨蚀性介质时，可选用蝶阀。在特殊工况条件下节流调节，或要求密封严格、磨损严重、低温(深冷)等工况条件下。

上海仙蝶阀门有限公司为认真贯彻落实本公司制定的质量方针和质量目标，坚持“质量第一、信誉第一”的方针，现作出如下承诺：

产品质量承诺 1、严格按合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2、严格检查和控制原辅材料、配套件的质量。

3、确保主机配套设备整体质量，保证根据合同要求完成任务。

4、根据需方要求，提供足够、有效的资质证明，并征得需方认可。 5、按合同规定，向需方提供有关标准和图纸，并为监造提供方便，对监造的见证点提前一周通知需方及监造代表。 6、产品质保期承诺：自产品售出12个月或产品按装8个月内（以先到达者为限）；在保修期内，产品确因质量问题引起损坏或不正常工作，本公司负责修理或调换，并提供有关的保养维修知识；在保修期内，如因用户使用不当或在保修期外，而引起损坏或不正常工作，本公司对产品提供终身维修有偿服务，用户如有需要，本公司免费提供咨询。 交货承诺 1、按合同规定的交货顺序和时间交货，完工不留尾巴。

2、严格按合同要求及时办理发运工作。 技术服务承诺

1、及时向需方提供按合同规定的全部技术资料 and 图纸，在必要时，邀请需方参加供方的技术设计评审。

2、按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料个图纸要求进行安装、调试。主动提供满足产品接口要求的技术条件和资料。

3、严格执行供需双方就有关重大问题召开的会议纪要或签定的协议。

4、健全、完善质量保证体系，质量记录齐全，随时提供可追溯性审核。 5、加强售前、售中、售后服务，对用户反映的问题，6小时内作出书面或口头答复，必要时24小时内派出人员，问题不解决，服务人员不撤离。 6、随时提供合格的备品备件。

美国约克（YOCO）阀门国际有限公司

是全球流体控制领域的科技龙头企业和大型工程供应商。1928年6月在被誉为美国钢都之城的匹兹堡市正式成立，八十多年来，约克的生产技术及销售服务网络不断拓展，至今于世界各地已拥有七大销售分公司、数以百计的维修站、生产厂房及附属机构。约克(美国)集团公司的生产基地包括了中国、美国、英国、法国、墨西哥、澳洲、马来西亚、日本、意大利、西班牙等地区。约克已成为全球最大、最专业的流体控制器和工业设备制造商之一，今天的约克已被公认为世界流体控制领域的先驱者。公司致力于科研开发流体控制器，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产基地。约克产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。

美国约克（YOCO）阀门是一家国际性的专业阀门公司，隶属于美国约克国际集团(USA YOCO INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。并于1979年约克(香港)有限公司(HK.Yoco Limited Company)成立，总部设在香港。是约克(美国)集团公司在全球的七大销售公司之一。约克(香港)有限公司主要负责香港、澳门、中国大陆、台湾、南韩及日本等地的阀门产品推广和销售业务。在中国，约克也早已拥有了日益

增长的庞大用户群。2002年约克产品在全球的销售额约为70亿美元，2008年在中国的销售额已超过1亿美元。

美国约克阀门国际有限公司主要生产的阀门产品有球阀、闸阀、蝶阀、底阀、闸门、拍门、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、疏水阀、安全阀、减压阀、过滤器、排气阀、角座阀、切断阀、阻火器、呼吸阀、旋塞阀、平衡阀、针型阀、隔膜阀、鸭嘴阀、电动阀门、气动阀门、电站阀门、低温阀门、燃气阀门、水力控制阀、卫生级阀门等优秀阀门。产品工作压力150Lbs-6000Lbs。产品工作温度：-196 -1800。产品材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、CF8、CF8M、CF3、CF3M、铬钼钢、低温钢、钛合金钢。

美国约克中国总代理-上海仙蝶阀门有限公司-联系方式：

邮箱：shxdfmc@163.com，cnyoco@126.com

QQ：865547565

销售1：021-34613170

销售2：021-51873926

传真3：021-51873926

手机：15216666200

联系人：苏先生

地址：上海市徐汇区龙漕路

网址：<http://www.famenr.com>，网址：<http://www.86fmc.com>，网址：<http://www.86fmc.net>

仙蝶阀门主要生产产品目录：

球阀 闸阀 蝶阀 底阀 视镜 截止阀 止回阀 电磁阀 减压阀 调节阀 安全阀 疏水阀 放料阀 针型阀 角座阀 平衡阀 管夹阀 柱塞阀 排污阀 排泥阀 阻火器 呼吸阀 过滤器 排气阀 切断阀 隔膜阀 旋塞阀 水利控制阀 卫生级阀门

蝶阀产品目录：

<[手动蝶阀](#)><[气动蝶阀](#)><[电动蝶阀](#)><[对夹蝶阀](#)><[法兰蝶阀](#)><[调节蝶阀](#)><[信号蝶阀](#)><[衬胶蝶阀](#)><[通风蝶阀](#)><[塑料蝶阀](#)><[衬氟蝶阀](#)><[真空蝶阀](#)><[伸缩蝶阀](#)><[双向蝶阀](#)><[单夹蝶阀](#)><[加长蝶阀](#)><[衬里蝶阀](#)><[焊接蝶阀](#)><[蜗轮蝶阀](#)><[液控蝶阀](#)><[美标蝶阀](#)><[日标蝶阀](#)><[凸耳蝶阀](#)><[管网蝶阀](#)><[高性能蝶阀](#)><[防结露蝶阀](#)><[不锈钢蝶阀](#)><[软密封蝶阀](#)><[硬密封蝶阀](#)><[单偏心蝶阀](#)><[双偏心蝶阀](#)><[三偏心蝶阀](#)>

美国约克阀门<进口多层次硬密封蝶阀>，技术参数、概述、特点、型号、规格以及价格等详情可来电洽谈！021-34613170