

# NOK骨架油封密封件液压泵油封冶金行业专用油封

产品名称	NOK骨架油封密封件液压泵油封冶金行业专用油封
公司名称	嘉兴市三个字商贸有限公司
价格	面议
规格参数	NOK:SOG
公司地址	嘉兴市龙凤路18号东102
联系电话	0573-83688759 18721251792/13732566138

## 产品详情

供应大型号SB油封大尺寸SBB骨架油封（SB油封规格价格 10元/只起）规格大小不同价格不同。

- 1.材质 外骨架为低碳钢板冲压成型，机械去飞边。 橡胶材料为丁腈橡胶NBR，或用氟橡胶FKM
- 2.特点 金属外圆使密封圈在腔膛中的安装特别牢固和精确，但外圆对低粘度介质和气体介质的密封作用有限、安装使用时建议在外圆涂敷不干型密封胶。
- 3.使用工况 压力：0~0.05MPa  
温度：-25~+100 °C（丁腈胶）或-20~+180 °C(氟橡胶) 速度：0~15m/s  
介质：水、润滑油、油脂

SB型外骨架油封特点：外围铁壳的设计，适用于钢或钢铁材质的搪孔。密封用，单唇口，有弹簧，低摩擦系数。材质可有：丁腈橡胶、氟橡胶等。

用途举例：工程机械、叉车、起重机、农业机械、注塑机 冶金机械、液压机、装卸平台、支撑油缸等

油封品牌 BRS/SOG

油封用途	曲轴前后油封	材料	NBR/FKM
品牌	BRS/SOG	型号	SB
适用车型	00	尺寸	5 ( mm )
????	180????		