

KFFRP耐油耐温氟塑料电缆

产品名称	KFFRP耐油耐温氟塑料电缆
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	4.80/米
规格参数	品牌:维尔特 型号:KFFRP 规格:多种
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

(询价, 采购, 技术咨询) 电话: 13955079003、0550-7742688 (李爱龙)

传真: 0550-7742588 QQ:465595358 微信号: welter888

官网: www.welter888.com

适用范围 本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业, 在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线, 供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。

型号及名称:

序号	型号	名称
1	KFF	氟塑料绝缘和护套控制电缆
2	KFFP	氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆
3	KFFR	氟塑料绝缘和护套控制软电缆
4	KFFRP	氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆

5	KFV	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
6	KFVP	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
7	KFVR	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
8	KFVRP	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆
9	KFV22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
10	KFVP22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆
11	KFVR22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆
12	KFVRP22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆
13	KFFV22	氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
14	KFFRV22	氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

使用特性：

- 1、额定电压：交流 U_0/U ；450/750V 2、工作温度：序号1~4 -60~+200 序号5~14 -15~+105
- 3、绝缘电阻（20℃）不低于50MΩ·km 4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定
- 5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍，铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
- 6、最低安装敷设温度：序号1~4 -45℃ 序号5~14 0℃

规格尺寸参考数据：

序号	标称截面	导体线芯规格	导体线芯规格	电缆芯数	电缆外径
		序号 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13	序号 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14	序号 1~4	序号 5~14

