

# 导热硅胶 | 传热散热硅胶厂家免费试用

产品名称	导热硅胶   传热散热硅胶厂家免费试用
公司名称	深圳市兴永为硅胶有限公司
价格	.90/支
规格参数	品牌:永为有机硅 型号:YW-8517W-26 比重:2.2-2.5
公司地址	深圳市龙华街道三联社区阁下一楼
联系电话	0755-27638206 13686454002

## 产品详情

导热硅胶 | 传热硅胶 | 散热胶

兴永为硅胶15年专业生产LED硅胶,导热硅胶,防水密封胶,家电粘接胶,[电子电器固定胶](#),RTV硅胶,灌封胶,汽车电器密封胶.双组份导热灌封胶。工厂通过ISO9001,产品全部通过ROHS.REACH.PHSA认证.部分产品通过FDA.UL认证。

典型用途：

1. LED芯片、IC等发热元器件与散热器之间的导热，导热硅胶会固化有固定粘接作用。
- 2.无毒、无味、无腐蚀性、不溶胀。产品通过环保认证、无卤认证。3.导热率0.75-0.95W/mK
- 4.此硅胶通过无卤认证、REACH、ROHS、PAHS。

厂家直销，新客户免费试用样品，欢迎来电咨询索取。

专注有机硅生产15年，深圳第一品牌

特点和用途：

- 1.具有优良的导热、粘接、固定、密封、电气、绝缘、防潮、防震、耐老化等性能。
- 2.硬化后的硅酮RTV橡胶能发挥硅酮原有的电气特性、在-50 ~200 的温度里，具有良好的延伸率（对震动、冲击也能保持其原有的橡胶弹性），并具有耐候性、耐热性、耐寒性。
- 3.可与金属、玻璃、瓷砖、塑料及其合金等绝大多数材质牢固粘结。

使用范围：

广泛用于电子电器及综合小家电、仪器分析等的粘接、固定、绝缘、防震等应用。

使用方法与注意事项：

- 1.根据用量大小，将喷嘴头部剪去封头，装上专用的注射工具挤出即可使用，室温固化,使用后需拴上密封盖。
- 2.使用时必须让胶层充分接触空气，接触面积越大，固化越快，反之则变慢，甚至不固化。
- 3.涂胶厚度越厚，固化时间越长，环境温度越高(不能高于60 )，湿度越大，胶层的固化速度越快，反之固化变慢。
- 4.本产品在存放和运输中，应保持干燥，防止日晒高温。有效保质期为6个月，超过保质期的经检验合格后，仍可使用。

产品包装：

100ml铝管，300ml、2600ml塑胶管。

性能参数：

应用案例：

行业优势介绍：

认证证书：拥有完善的质量管理体系

联系电话：0755-27638206 QQ：1514117505

地址：深圳市龙华街道三联社区楼下工业园5栋一楼 兴永为有机硅官网 <http://www.szyongwei.com>

兴永为阿里巴巴网站<http://xinyongwei01.1688.com>

LED硅胶厂家：硅胶制品用什么胶能粘 很多人都在问，硅胶制品用什么胶能粘，用什么胶粘的比较好，比较环保。其实，硅胶制品用什么胶粘会关系到我们一个产品的质量问题的，大家都知道产品的品质是一个公司的命脉，再好的推销能力也比不上深巷的香酒。一般我们都是用以下几种硅胶制品粘接，硅胶接口对粘胶水硅胶手环快干胶水，不发硬硅胶粘尼龙快干胶韧性硅胶粘铁氟龙瞬干胶，硅胶粘PP粘合剂硅胶粘亚克力胶粘剂，硅胶粘陶瓷快干胶硅胶粘PS胶水，POM粘合剂硅胶粘硅橡胶与塑胶件粘合牢固等特点:无毒环保粘接速度快,中稠度针对硅橡胶材料强度理想,适合柔性材料粘接。LED硅胶厂家：用一种含乙烯基聚硅氧烷、含氢聚硅氧烷以及二氧化硅补强剂在铂催化剂存在下起加成反应于室温因化而制得的硅氢加成型室温因化硅橡胶。该橡胶不仅具有较好的力学性能,而且还与各类材料有很好的粘接力,是一种具有弹性的胶粘剂。（本文来自深圳兴永为导热硅胶有限公司整理分享）