

# 销售YR，YRP，YRF电动葫芦电缆

产品名称	销售YR，YRP，YRF电动葫芦电缆
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	4.70/米
规格参数	品牌:维尔特 型号:YR，YRP，YRF 规格:多种
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

## 产品详情

（询价，采购，技术咨询）电话：13955079003、0550-7742688（李爱龙）

传真：0550-7742588 QQ:465595358 微信号：welter888

官网：www.welter888.com

本公司专业生产控制电缆，电力电缆，补偿导线，计算机电缆,硅橡胶电缆，丁晴电缆，行车电缆及热电阻，热电偶，双金属温度计，压力表等

产品名称: 电动葫芦电缆

产品说明:

本产品适用于交流额定电压300/500V及以下，是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。电动葫芦、行车和各种探伤设备。

型	产品名称	额定电压	芯	标称截面 m	导体长期
---	------	------	---	--------	------

号		V	数	m2
YR	天然丁苯绝缘及护套多芯移动型软电缆	300/500	1 ~ 20	1.0 , 4
YRP	天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯移动型软电缆	300/500	1 ~ 20	1.0 , 4
YRF	天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆	300/500	1 ~ 20	1.0 , 4
YRFP	天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆	300/500	1 ~ 20	1.0 , 4
五：主要技术指标				

1．成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。

2．20  时绝缘电阻不小于50M  /KM。

3．成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

六：基本电缆规格及结构参数

1．丁腈绝缘和护套动力扁电缆

线芯*标称截面( mm2)	导体结构  (根数*直径)  mm	电缆最大外径(mm)   YVFB
2*1.5	48*0.20	11.4*7.5
2*2.5	51*0.25	14.0 × 9.0
2*4	82*0.25	15.8 × 9.5
2*6	123*0.25	18.2 × 10.8
2*10	204*0.25	21.5 × 12.5
2*16	323*0.25	24.2 × 13.9

2*25	513*0.25	28.5 × 16.2
2*35	722*0.25	31.8 × 18.1
2*50	1026*0.25	36.6 × 20.5
2*70	1406*0.25	41.6 × 23.3
2*95	486*0.50	47.3 × 26.3
2*120	608*0.50	50.8 × 28.1
2*150	760*0.50	56.3 × 31.2
3*1.5	48*0.20	15.8*7.5
3*2.5	51*0.25	18.8 × 9.0
3*4	82*0.25	21.6 × 9.5
3*6	123*0.25	25.8 × 11.3
3*10	204*0.25	32.1 × 13.2
3*16	323*0.25	34.2 × 14.9
3*25	513*0.25	42.3 × 18.2
3*35	722*0.25	46.2 × 19.1
3*50	1026*0.25	55.8 × 22.0
3*70	1406*0.25	66.8 × 26.8

3*95	486*0.50	70.2 × 28.0
3*120	608*0.50	85.5 × 36.0
3*150	760*0.50	95.0 × 35.1
4*1.5	48*0.20	20.5*7.5
4*2.5	945*0.50	25.8 × 9.0
4*4	82*0.25	29.4 × 9.5
4*6	123*0.25	34.1 × 11.8
4*10	204*0.25	40.4 × 12.9
4*16	323*0.25	45.9 × 15.6
4*25	513*0.25	54.1 × 18.1
4*35	722*0.25	58.6 × 20.2
4*50	1026*0.25	83.0 × 26.5
3 × 4+2.5	82*0.25/51*0.25	30.6 × 10.7
3 × 6+4	123*0.25/82*0.25	31.0 × 12.8
3 × 10+6	204*0.25/123*0.25	35.0 × 12.9
3 × 16+6	323*0.25/123*0.25	41.3 × 15.6
3 × 25+10	513*0.25/204*0.25	49.1 × 18.1

3 × 35+10	722*0.25/204*0.25	64.2 × 20.2
3 × 50+16	1026*0.25/323*0.25	80.2 × 23.4
3 × 70+25	1406*0.25/513*0.25	85.3 × 27.2
3 × 95+35	486*0.50/722*0.25	97.6 × 29.7
3 × 120+35	608*0.50/722*0.25	107.1 × 31.9
5*1.5	48*0.20	25.5*7.5
5*2.5	51*0.25	32.0*9.0
5*4	82*0.5	37.5*10
6*1.5	48*0.20	31*7.5
6*2.5	51*0.25	40.9*9.0
6*4	82*0.5	42.0*10
7*1.5	48*0.20	32.0*7.0
7*2.5	51*0.25	41.0*9.0
7*4	82*0.25	44.0*10.0
8*1.5	48*0.20	38.5*7.8
8*2.5	51*0.25	48.0*8.0
8*4	82*0.25	51.0*10.6

10*1.5	48*0.20	44.5*7.8
10*2.5	51*0.25	59.0*9.0
10*4	82*0.25	65.2*11.0
12*1.5	48*0.20	59.5*8.5
12*2.5	51*0.25	70.0*8.5
12*4	82*0.25	80.2*11.0

