金雕可剥式防锈膜

产品名称	金雕可剥式防锈膜
公司名称	东莞市晨晖润滑油有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:晨晖 型号:GE-5508
公司地址	东莞市长安镇锦厦锦源路三坊
联系电话	86-076988039369 13416605829

产品详情

晨晖金雕可剥式防锈膜

型号: ge-5508

概述:本产品是针对各种高光镜面模具,不同规则高光亮面金属制品,玻璃制品,电镀产品等涂布后能够快速形成既有优越弹性的保护膜而开发的高科技产品,也是防锈行业中划时代的突破。

特性:

- 1、能快速干燥成膜、可剥性。
- 2、附着力强、能在物体表面起到防水,防污,防腐,防锈。
- 3、保护膜柔软,弹性能起到耐刮伤,耐磨,抗冲击等优点。
- 4、无毒环保性,无污染环境,对人体无害。

用途:

- 1、防锈、防水:用于各种镜面模具、飞机模型、车辆、各种精密仪器、机械、器材等高亮面部位的防水 ,防锈。
- 2、防止磨损:玻璃制品、不锈钢、锌、塑胶板材、机械器材零件研磨面,电镀面、高光面保护
- 3、制造工业中的保护:金属、铁、铜、锌、铝、不锈钢、塑胶面板加工过程中的保护,作业完成后可剥离。
- 4、绝缘:具有提高绝缘性能,可保护电器零件及助于提高绝缘性能。
- 5、电镀:电镀完成时的保护,局部电镀保护,可剥离。

使用方法:使用时充分摇匀罐内有效成份,距离物体表面20-30cm位置、均匀的喷涂在所需保护的物体表面。

使用注意事项:工作场所注意通风,严禁吸烟,操作人员必须培训上岗,不得拿着产品对人员,火种喷射,不可利用利器划破罐体,不可撞击罐体(划破罐体或撞击罐体可能有发生爆炸的危险)。

储存注意事项:

- 1、储存于阴凉、通风干燥处,远离火种、室温低于45 仓库内、不可倒置。
- 2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质,不可暴晒。
- 3、堆放层数不可超过8箱,且应离地,离墙10cm以上。

搬运注意事项:搬运产品时应轻拿轻放,严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项:

- 1、堆放于规定位置摆放整齐,储存于阴凉、通风干燥处,远离火种、电源、室温低于45 仓库内,不可暴晒。
- 2、不可跟别的废弃物混装一起。
- 3、使用完的空瓶统一回收于供应商作安全处置,或回收于有资质的回收公司作安全处置。

包装450ml/支,24支/箱

价格:电议

联系电话:13416605829吴小姐

公司网址:http://dgch98.1688.com

qq: 1544115637