

佰辰太阳能航空障碍灯中光强B型LED光源

产品名称	佰辰太阳能航空障碍灯中光强B型LED光源
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰辰 型号:BC-13T
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

产品详情

BC-13T太阳能中光强B型

应用领域

BC-13T[太阳能航空障碍灯](#)

广泛于空军、民用机场及机场净空、直升机场、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。功能特性

- 抗UV的PC材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
- SUS304不锈钢底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 太阳能专用蓄电池，免维护，可靠性高，寿命大于3年以上。
- 基于单片计算机低功耗控制，精确控制充放电。
- 低碳钢化玻璃多晶硅太阳能板，能效高（>18%），寿命超过20年。
- 采用菲尼尔透镜的光学设计，射程更远。
- 高效LED光源，寿命长（超过10万小时），功耗低，亮度高。
- 等电源电压同步信号等级，集成于电源电缆，消除了错误安装而造成的损坏。
- 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 整体式结构，防护等级达IP54。
- 可选择同步功能。

类别

参数

产品型号

BC-13T

电源输入	DC12V(太阳能供电)
功耗消耗	10W
闪光频率	20 ~ 60次/分钟
发光强度	2000cd (± 25%)
光源类型	红色LED
光源寿命	> 10万小时
发光颜色	红色
发光角度	水平360 ° 垂直 3 °
外形尺寸	393mm × 450mm × 418mm
安装尺寸	90mm平均分布4*M10
防护等级	IP54
防雷等级	10KA
光控灵敏度	100Lux
环境温度	-30 ~ 55
参考重量	9kg
抗风能力	60米/秒

