

一体化快速测硫仪,定硫仪报价

产品名称	一体化快速测硫仪,定硫仪报价
公司名称	鹤壁市天科煤质仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天科 型号:TKDL-6000 测硫范围:0.01-40%
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区金山工业园区淇山路西段39号
联系电话	0392-2689316 13403929019

产品详情

[TKDL-6000一体化快速测硫仪](#)

一体化快速测硫仪的适用范围：

一体化快速测硫仪

主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。，符合国标GB/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。

一体化快速测硫仪的功能特点：

- 1、由美国进口最新的单片机芯片自动控制，整体设计，一体化结构，液晶汉字显示，主要易损件气泵采用进口件，德国进口电机，噪音小，稳定可靠，故障率低，解决了过段时间气流量减小的问题，对测量环境造成的偏差可进行补偿修正，分辨率高。可微机控制，可脱机使用。
- 2、自动控制炉流大小，自动判断滴定终点，自动开关电解，且不会出现过电解现象。
- 3、送样采用无触点开关，性能稳定可靠。内置万年历时钟，具有断电保护功能。
- 4、设定炉温及修正硫含量，可直接通过面板输入调整，无须打开机器内部。
- 5、仪器内部可以存储100个最新的历史记录，方便用户信息查询。
- 6、可现场修改汉字打印的用户名称电话，方便用户名称管理。若输入水分值，则自动打印分析基、干燥基硫含量及水分值。

一体化快速测硫仪的技术参数：

- 1.测试方法：恒电流方式，软件库仑滴定
- 2.测硫范围：0.01-40%
- 3.测试温度：1150（煤）、920（油）
- 4.升温时间：30分钟
- 5.分析时间：约3-6分钟（自动判断滴定终点可提前结束返回）
- 6.试样重量：100mg（依试样种类和重量而定）
- 7.分辨率：0.001%
- 8.测硫精度：符合国标GB/T214-2007要求
- 9.工作电源：AC220V ± 15% 50Hz
- 10.功耗 3.5KW

以上信息由鹤壁新天科煤质仪器有限公司提供，公司网址：

<http://www.tkyqyb.com/>

<http://www.mthyyq.com>