

斯太尔金王子混凝土搅拌车(8-9-10立方 欧3)

产品名称	斯太尔金王子混凝土搅拌车(8-9-10立方 欧3)
公司名称	随州市骏龙专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:9 (立方米) 底盘型号:Z1251N3841C
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市星光工业园
联系电话	86 0722 3330988 13872881898

产品详情

类型	湿料式混凝土搅拌车	拌筒容积	9 (立方米)
底盘型号	Z1251N3841C	品牌	斯太尔
外观颜色	白色	燃油种类	柴油
排量	4.0 (L)	轴距	3750+1350 (mm)

产品名称	斯太尔zz1251混凝土搅拌运输车 (欧3排放) 此车有现货	
发改委公告	155	
底盘型号	zz1251n3841c	
容积 (立方)	8-9-10热销车型	
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	8935 × 2490 × 3875
	总质量(kg)	25000
	额定载质量(kg)	11980
	整备质量(kg)	12890
	接近角/离去角(mm)	20.5/22
	前悬/后悬(mm)	1320/2515
	燃油种类	柴油
	百公里油耗(l)	

	最高车速	80
发动机参数	型号	wd615.95e
	排量/功率(kw)	9726 /247 (336马力)
	生产厂家	中国重汽
	型式	直列六缸环保增压柴油机
底盘说明	驱动型式	6 × 4
	轴距(mm)	3750+1350
	轮距(前/后)	2047/1820
	前桥描述	7t级前桥
	后桥描述	16t级双斯太尔后桥，带轮边减速
	转向器说明	助力方向
	变速箱描述	
	离合器描述	助力离合
	制动系统说明	气制动、排气制动、断气刹车
	驾驶室	平头带卧
	钢板弹簧片数(前/后)	12/12
	轮胎规格	11.00-20
	空调	选装

专用性能参数	搅拌筒几何容积(m3)	13.5-15-16.5
	搅动容量(m3)	8-9-10
	筒内最大直径(mm)	
	搅拌筒长度(mm)	
	倾斜角(0)	15
	转动速度(r/min)	0~14
	混凝土坍落度(mm)	70-260
	转动方向	顺时针进料，逆时针出料

	筒体材质	高强度锰钢
	筒体厚度	5mm
	叶片	双螺旋叶片4.5mm
	出料能力	锥体下沉5cm/h
	卸载剩余量	< 1%锥体下沉5cm/h

混凝土搅拌运输车基本配置：混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统（驱动装置）、液压驱动系统、加水系统、装（进）料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。

混凝土搅拌运输车改装生产相关说明：湖北骏龙汽车公司专业生产制造东风140混凝土搅拌车、东风145混凝土搅拌车、东风153混凝土搅拌车、东风大力神混凝土搅拌车、东风天龙混凝土搅拌车、解放双桥混凝土搅拌车、斯太尔混凝土搅拌车、欧曼混凝土搅拌车、红岩混凝土搅拌车等工程专用混凝土搅拌运输车。

混凝土搅拌运输车又名水泥搅拌车，是商品混凝土运输的理想设备。湖北骏龙汽车公司在充分消化、吸收国内外著名搅拌车厂家先进制造经验、技术的基础上，加以改进、创新，并经过上百次进出料速度、出料率、搅拌效率、扭曲弹性、行驶性能等试验，开发研制的混凝土搅拌车已处于同行业领先水平。

湖北骏龙公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等规格，可满足不同客户需求，底盘选用国内外知名品牌，油泵、液压马达、减速机选用美国伊顿、意大利邦飞利、德国zf采弗等国内外知名品牌，确保整车的性能稳定，安全可靠。

搅拌筒：该车型所采用的搅拌筒形式是一种应用较为普遍的结构形式，搅拌筒采用梨形结构，其清洗用水和运输过程中视需要补充加入的拌合水，均由搅拌筒头部进料口处注入筒内。

传动系统：该搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源，由发动机后端的取力器取力，通过传动轴传递到变量柱塞液压泵，经定量柱塞油马达，再通过减速机带动搅拌筒转动。

进出料系统

搅拌筒的进出料系统（装料和卸料机构）：是辅助搅拌筒工作的重要装置。

操纵系统：是整个搅拌车的控制部件，操纵面板上开有“工字形”槽，是操纵杆的活动空间；并且后半部的槽上开有限位孔，用来固定操纵杆的位置。该操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控制搅拌筒的正、反转和转速，从而来完成进出料以及搅拌动作。

供水系统：混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。该车型的供水系统共有两种型式，一种是离心水泵供水系统；一种是压力水箱供水系统，可供用户选装。