

进口高温高压过滤器进口焊接过滤器

产品名称	进口高温高压过滤器进口焊接过滤器
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPG
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口高温高压过滤器

德国雷普LIP高温高压过滤器由中国深圳派克阀门有限公司总代理

德国雷普LIP阀门在全球质量最认可阀门品牌之一

产品型号：LIPG

概述:

德国雷普（LIP）高温高压过滤器用于6.4MPa, 600 以下高温高压气、液体连接的硬管路系统的过滤器。不锈钢滤芯采用锥形孔，均匀分布在滤芯四周侧面，流体介质从锥形孔大端进小端出，流速加快，更易清洗滤芯内污物。本过滤器结构合理，使用方便。适用水、油品、蒸汽、天然气、液化气、气体、液体以及某些腐蚀性液体等中高压介质。产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套等领域。

进口过滤器(strainer or filter)又名除污器、过滤阀是使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装于水力控制阀、减压阀、泄压阀、定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，以保护设

备管道上的配件免受磨损和堵塞

过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。可按用户要求制作滤网。

进口高温高压过滤器产品性能参数：

产品名称：雷普高温高压过滤器

规格范围：DN15-DN300

温度范围：-20 600

压力范围：PN16-PN64

阀体材质：WCB/SS304/SS316/WC6/WC9

滤网材质：WCB/SS304/SS316

连接方式：丝扣、法兰

适用范围：水、油品、蒸汽、天然气、液化气、气体、液体以及某些腐蚀性液体等

产品标准：德标、美标、国标

产地：德国

产品品牌：德国雷普（LIP）