

# 轻型充气式高压试验变压器

产品名称	轻型充气式高压试验变压器
公司名称	东莞市云帆电子科技有限公司
价格	18900.00/件
规格参数	品牌:豪泰 型号:YDQ10
公司地址	东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501
联系电话	0769-38947982

## 产品详情

YDQ10/100轻型充气式高压试验变压器特别设计了自动过电流保护装置。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。标准编号:DL/T848.2-2004,高压试验变压器技术条件：工频耐压试验装置，轻型高压试验变压器我公司经过多年的努力，研究成功了YDQ充气式高压试验变压器，采用新日铁硅钢片，铁损低，磁感应强度高，冲片性好，CD铁芯睡式设计提高防震能力,六氟化硫（SF6）气体绝缘技术的高压试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20% - 60%（视电压及容量等级而定），而且无油污染，不受气候变化影响，电晕极小，现场搬运勿需静止可做试验，使用寿命长，勿需维修等优点，单台试验变压器的电压等级可达300KV。

YDQ-10KVA/100KV充气式高压试验变压器的使用条件：

1、高压试验变压器额定使用条件下应满足下列要求：

A、周围环境温度：最高气温 + 40 最低气温 - 20

B、YDQ10/100轻型充气式高压试验变压器空气最大相对湿度，当空气温度为 25 时，相对湿度不超过 85 %。

C、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘，污垢及其它爆炸性介质的场所。

D、试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻，切忌高压状态下断开设备。

2、该变压器允许运行时间。

在额定容量的额定电压下，连续运行不得超过半小时，每次工作时间间隔为工作时间的 5 - 10 倍，以保证变压器的充分散热，在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。

更多扩展信息：[www.htdl888.com/htdlkj-Products-20057884/](http://www.htdl888.com/htdlkj-Products-20057884/)