柴油发电机组排气管等可快拆装隔热套

产品名称	柴油发电机组排气管等可快拆装隔热套
公司名称	上海南泉绝热科技有限公司
价格	58.00/套
规格参数	品牌:Nansen南森 型号:NSM332VP OEM:提供OEM
公司地址	上海市奉贤区扶港路1088号5幢2149室
联系电话	021-61924369 15000371757

产品详情

柴油发电机组排气管隔热套可拆卸式绝热节能环
涡轮保温隔热柴油机排气管隔热套可拆卸式绝热节能环

“ Nansen可拆卸工业保温衣 ”(也称:保温被,绝热套、保温夹克、柔性保温衣、异形保温),是我公司在吸收国外技术的基础上自主开发的新一代绝热保温产品,填补了国内在绝热保温领域的空白。它采用耐高低温、防火保温材料;有内衬、中间保温层、外保护层三层组成;根据排气管、阀门、管道等设备的具体形状及其使用环境,经过精心设计、测绘后,通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的排气管、设备绝热保温产品。它可用在不同温度,不同形状的排气管和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的排气管和设备等尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温更理想的选择!

性能指标

1.导热系数:0.030W / M.K - 0.040W / M.K±0.005(常温下)

2.耐高低温:耐高温2000-280°C,耐低温负196°C A)保冷型 -180摄氏度至-1°C B)低温型(使用温度300°C以下) C)中温型(使用温度300至600°C以上) D)高温型(使用温度600°C以上)。

3.阻燃性能:不燃(防火A级,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1级)

4.密度:110-220Kg/m3

5.厚度:10mm、15mm、25mm、30mm直至180mm

6.吸湿率:< 5%

主要应用

Nansen可拆卸工业保温衣 是目前高档的阀门和设备保温产品,广泛应用于石油、化学工程、电力、化纤、冶金、建筑、船舶、轮胎、窑炉、造纸、制药等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温,是理想的管道和设备保温产品!如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电和核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机及其它异型件保温等。

产品主要类别

上海南森绝热节能科技自主开发的ABCDE五大类可拆卸保温产品:

A.保内温型:保“ 被保温体的内部温度 ”,使内部热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递)。保证生产的必备温度,使内部热量得到最大限度的利用,达到节能目的。

B.防外热辐射型:防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,影响被保温体的正常工作温度,甚至损害设备、零部件、仪表等。

C.防冻型:防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定,所用材料及保温衣形式根据现场要求定制。

D.低温保冷型:防止外部高温传递到低温保冷区。

E. 伴热保温型(加热保温型):为了满足生产工艺条件,或防止低温防冻,需要对设备、管道等主动提供热源加热,同时需要外加保温衣(套)保温,使之保持一定的温度。以满足工艺、设备运行的温度需要。