

电动汽车大电池包20V300A容量测试柜

产品名称	电动汽车大电池包20V300A容量测试柜
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	1.99/台
规格参数	品牌:新威 型号:20V300A
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

新威pack充放电测试仪20V300A 厂家直销 1年内免费保修

此类pack电池组常用设备型号包括：60V10A,60V20A,60V30A,60V40A,60V50A,60V60A，60V100A等等，电流电压可在量程范围内任意设置。

新威pack充放电测试仪20V300A产品特点:

1. 每个通道有独立的恒流恒压源
2. 每个通道可独立设定工步,任意情况下停止后都有接续功能
3. 数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节,具备日志功能.强大的数据及曲线处理,报表功能.数据及曲线可导出至Excel,Word.,数据及曲线均可编辑处理.
5. 模块化设计制造,长期运行可靠稳定,维护方便
6. 采用四线法方式测量,最大限度排除接线与接触误差,测试精度高
7. 具有多种硬件保护功能,包适过流保护,电池极性接反保护,单体电池过压保护,电池过热保护,上下限
8. 压过压保护,充电漏电流保护和功率模块过热保护等
9. 软件功能强大,操作简单,可实现对设备的集中测控,数据处理和报表制作等功能,并具有电压异常保护

10. 电流异常保护,过容量保护等多种保护功能

11. 具有数据掉电保护功能

12. 上位机可设定最多64个工步和2000个循环,可以显示循环寿命曲线

产品技术规格：

电压测量范围：充电：120mV-60V，放电：120mV-60V

电流测量范围：充电120mA-60A，放电：120mA-60A

数据记录频率：1HZ、10HZ（可定制）（每秒一个或者十个数据）

精度：千分之二满量程

充电模式：恒流充电，恒压充电，恒流恒压充电

放电模式：恒流，恒功率放电

新威pack充放电测试仪功能介绍

测试对象扣式电池、锂离子电池、聚合物电池；

电池性能测试功率、能量、容量、过充、过放；

分选电池一致性测试与评估；

循环寿命测试电芯（Cell）、电池组（Module）；

倍率测试倍率充电测试、倍率放电测试；

脉冲测试脉冲（Pulse）、混合功率脉冲特性（HPPC）。

pack充放电测试仪60V60A已经广泛用于各大pack电池生产商，能准确测试电池组的容量，循环寿命，损耗率等等，欢迎来电咨询

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制（1mA-1000A,0-800V）

完善的售后服务体系

1安装调试,我方派工程师现场调试，并进行免费技术培训；

2.新威电话支持,排除故障支持,免费提供软件今后升级版本

3.对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求

4.付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

以上是对产品的基本介绍,如需了解更详细的产品信息,欢迎来电!

朱超18576651064 QQ:2260124575