

HGW9型户外单极隔离开关

产品名称	HGW9型户外单极隔离开关
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	2000.00/组
规格参数	品牌:飞珠 型号:HGW9
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

产品详情

HGW9系列复合支柱型户外单极隔

离开关, GW9、HGW9型户外隔离[开关](#)

。HGW9-12/400A、HGW9-12/630A、HGW9-12/1250A、HGW9-24/400A、HGW9-24/630A、HGW9-24/1250A、GW9-12/400A、GW9-12/630A、HGW9-12/1250A。

HGW9-12(G)W

、HGW9-24(G)W型户外单极高压[隔离开关](#)

采用硅橡胶合成绝缘子、铜附件、不锈钢紧固件及底座,具有良好的防污及耐腐蚀能力,且重量轻、安装方便、无需周期性清扫和维护,是城市和农

村1020kV配[电线](#)

路中作

分段、分支、

检修段设明显断开点的价廉

方便的户外高压电气设备。HGW9-12型户外单极[高压隔离开关](#)

由底座、绝缘子、导电部分、保险钩等部分组成。导电片上装有保险钩,合闸后即自行闭锁,不会因自重或电动力作用而自动分闸。隔离开关用绝缘棒钩进行合分操作。隔离开关设计成单极结构,在三相线路中进行单相分合的分别控制。

HGW9-10/400A、HGW9-10/630A、HGW9-10/1250A、HGW9-20/400A、HGW9-20/630A、HGW9-20/1250A、GW9-15/400A、GW9-15/630A、HGW9-15/1250A。HGW9-12(G)W、HGW9-24(G)W。

使用环境条件:

1海拔高度不超过1000m;2环境温度:最高环境温度不高于+40、最低环境温度不低于-30;3户外风速不超过35m/s;4地震烈度不超过8级;5安装场所应无严重影响开关绝缘和导电能力的气体,蒸汽,化学性质沉积、盐雾、灰尘垢污、及其他性、侵蚀性介质。6安装场所应无频繁的剧烈振动。

GW9-10/400A、GW9-10/630A、GW9-10/1250A、GW9-20/400A、GW9-20/630A、GW9-20/1250A、GW9-15

/400A、GW9-15/630A、GW9-15/1250A , GW9支柱绝缘子为瓷型。