

大型设备保温衣异型设备可拆柔性隔热保温夹克

产品名称	大型设备保温衣异型设备可拆柔性隔热保温夹克
公司名称	上海南泉绝热科技有限公司
价格	118.00/套
规格参数	品牌:Nansen南森 型号:NSM925VP OEM:提供OEM
公司地址	上海市奉贤区扶港路1088号5幢2149室
联系电话	021-61924369 15000371757

产品详情

大型设备保温衣异型设备可拆柔性隔热保温夹克

一、产品简介：

“Nansen可拆卸工业保温衣”（也称：绝热节能环、保温套、保温被、绝热套、保温夹克、柔性保温衣、异形保温），是我公司在吸收国外技术的基础上自主开发的新一代绝热保温产品,填补了国内在绝热保温领域的空白。它采用耐高低温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；根据阀门等设备的具体形状及其使用环境，经过精心设计、测绘后，通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的阀门等设备绝热保温产品。它可用在不同温度，不同形状的阀门等各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的阀门等设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温更理想的选择！

二、产品性能：

- 1、保温效果好、耐高低温（耐高温300-2500 ，耐低温-180 ）
- 2、化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变。
- 3、防火阻燃（防火A级不燃，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）
- 4、耐老化、耐气候性
- 5、防水、防油：具有良好的憎水性能，防油污

三、产品特点：

- 1、绝热保温效果好，绝热层采用耐热纤维隔热毯，表面毛羽丰富（类似羽绒），耐温300-2500。
- 2、方便拆卸、易于安装、方便清洗管道设备、方便维修保养。
- 3、可以反复使用、使用寿命长。
- 4、强度高，既柔软又有韧性，易弯曲包扎。
- 5、可根据需保温部位量身定做，加工非标产品。
- 6、产品适应性强：适用于不同温度范围，不同形状的管道、设备。
- 7、环保，无污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人和环境完全无害。
- 8、产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。
- 9、改善工作热环境，防止人员烫伤。
- 10、降低室内温度，便于空调降温，提高环境舒适度。

四、产品适应性强：(和传统保温比较有明显优势)

- 1.可快速拆卸，可多次反复使用（传统保温只能一次使用）
- 2.适用于不同形状的管道、设备，特别是对“异形件”更有优势，甚至在传统保温无法做到的情况，可拆卸式柔性保温衣也可以做到（因为传统保温是“硬质材料”加工而成，不易弯曲变形）
- 3.空间适应范围广泛，在一个空间狭小的区域也可以使用本保温衣（套）（传统保温对狭小空间有时可能无法做到）
- 4.环境适应性强：像化工企业等一些有“腐蚀性”的环境，比传统保温更有优势。（因为传统保温外表是铝皮或铁皮不耐腐蚀）
- 5.适用于不同温度范围，在-180-2500 都可以长时间工作保护。

五、性能指标

- 1.导热系数：0.030W / M.K - 0.040W / M.K ± 0.005（常温下）
- 2.耐高低温：耐高温2000-280，耐低温负196 A) 保冷型 -180摄氏度至-1
B) 低温型（使用温度300 以下）C) 中温型（使用温度300至600 以上）
D) 高温型（使用温度600 以上）。
- 3.阻燃性能：不燃（防火A级，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）

4.密度：110-220Kg/m³

5.厚度：10mm、15mm、25mm、30mm直至180mm

6.吸湿率：< 5%

六、主要应用

Nansen可拆卸工业保温衣

是目前高档的阀门等设备保温产品，广泛应用于石油、化学工程、电力、化纤、冶金、建筑、船舶、轮胎、窑炉、造纸、制药等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温，是理想的管道和设备保温产品！如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电和核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机及其它异型件保温等。

七、产品主要类别

上海南森绝热节能科技自主开发的ABCDE五大类可拆卸保温产品：

- A.保内温型：保“被保温体的内部温度”，使内部热能和外界产生热交换（对流、辐射、传递）。保证生产的必备温度，使内部热量得到最大限度的利用，达到节能目的。
- B.防外热辐射型：防止强烈的外热辐射，使外界热量不能传导到被保温体内部，影响被保温体的正常工作温度，甚至损害设备、零部件、仪表等。
- C.防冻型：防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定，所用材料及保温衣形式根据现场要求定制。
- D.低温保冷型：防止外部高温传递到低温保冷区。
- E.伴热保温型（加热保温型）：为了满足生产工艺条件，或防止低温防冻，需要对设备、管道等主动提供热源加热，同时需要外加保温衣（套）保温，使之保持一定的温度。以满足工艺、设备运行的温度需要。

上海南森倡导改善更加美好的蓝天、绿地、白云，真诚地邀请您加入我们。让我们共同努力，创造更高经济利润的同时为我们后代留下一个更加绿色的地球。

上海南森绝热节能科技有限公司

刘先生 工程师

手机：150 0037 1757

邮箱：3106653068@qq.com

上海市奉贤区化工工业园区