

硅胶密封件烤箱，硅胶密封圈硫化烘箱，硅胶件丝印烤箱

产品名称	硅胶密封件烤箱，硅胶密封圈硫化烘箱，硅胶件丝印烤箱
公司名称	深圳市名能工业设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:名能 型号:MN-KX 电压:380V
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田社区老三村76号3层303号
联系电话	0755-29040881

产品详情

焗炉图片；烤箱，烘箱，焗炉，干燥箱）生产恒温烤箱，丝印烤箱批发，千层架烤箱厂家，电热烤箱厂家批发，工业烤箱厂商，高温烘箱厂商报价，高温焗炉，丝印干燥箱，丝印焗炉哪家做的好？）

详细介绍用途:1、烘干：变压器、电子、电器、塑胶、树脂、印刷、皮革、木材、金属、眼镜、电镀、涂膜、食品、陶瓷药业、造纸、2、烤漆丝印：汽车机车、金属家具、塑胶件、电子、电器3、加热：塑料、PS、ABS纤维成型及硬化加工预热等非标加热设备4、如绝缘凡立水之干燥，胶片，电子，印刷基板，线路板电容器、鞋底之胶等烘干之应用范围

产品尺寸和参数可根据客户产品要求定做！一．基本参数和配置

1.内胆尺寸：可按客户要求订做。2.设计温度：室温-250度可任意调节。3.结构形式：水平循环运风方式，由六面保温箱体，发热体，风机，风道，风室，电控系统等组成。发热体置于顶部风机出口处，电控箱安装于箱体右侧便于操作位置。烤箱左右两侧设两个（进气及排气）可调节阀，规格 89mm。4.风机：台湾力象加长轴高温马达1HP-2P/380V（立式）二.基本材质：外封板：冷轧板SS41-1.2T，内封板及内胆板：镀锌板，保温层：优质纤维80K岩棉保温，烤箱体加强骨架：热轧等边4#角钢焊接，加热材质：红外线陶瓷发热丝加热器烤箱门板：双开式手拉防爆门三.电控部分，单独电控箱一套，发热器为碳钢翅片式电热管，功率：16W/380V，温控器采用国产智能数显式PID温控仪，具备自动恒温和补温功能，电控

设漏电保护，风机过载，短路保护，加热电流保护及定时计时等功能，其他电气元件均采用国产，接线端子为镍铬合金四.表面涂装：涂装颜色依客户要求