

不锈钢铁路隔离开关GW4-15TQ

产品名称	不锈钢铁路隔离开关GW4-15TQ
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	8.00/组
规格参数	品牌:飞珠 型号:GW4-15TQ
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

产品详情

GW4-15/630A、GW4-15/1250A、GW4-10/1600A、GW4-12/2000A、GW4-15/4000A、GW4-20/630A、GW4-20/1250A、GW4-20/2000A、GW4-24/630A、GW4-15/1250A，GW4-12、17.5、20W隔离开关，GW4-12，GW4-15，GW4-12、15、24(W)/630、1250、1600、2000型双柱式水平断口水平型旋转式户外三相交流高压隔离开关

关(以下简称G

W4)，是供高压线路在无载

荷情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、[断路器](#)

等高压电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用。GW4系列与CJ2、CJ5、CJ6、CJ12系列电动操动机构组合，特别适合电力系统和铁路领域对远距离分、合的需要。

GW4-15TQ、GW4-15TQD户外不锈钢隔离[开关](#)

，不锈钢，轻力矩，免维护户外[隔离开关](#)，GW4-15TQ系列免维护隔离开关。

产品特点

1. 隔离开关结构和产品耐腐蚀方面作了重大改进。
2. 隔离开关配用CS11-1手动机构，可就地操作；配用CX-1型电动机构既可电动也可手动，能进就地和远方操作，实观遥控。
3. 隔离开关操作力矩长期恒定在1.1kg·m范围内。
4. 使用环境为-40 至+40 在寒冬地带和高温地区。
5. 该产品所有铸钢件、铁件均采用热镀锌防腐措施，所有标准件全部采用不锈钢件，导电部分采用热压铸结构
6. 型号后带A的产品为不锈钢加强型，隔离开关[盗件](#)

上下附件、联动拉杆等均为不锈钢制造,隔离开关联动拉杆转动部分自润滑,无需润滑脂,型号后带B的产品为不锈钢型,隔离开关联动拉杆为不锈钢制造其余为热镀锌,转动部分自润滑,无需润滑脂。

7.

主接线[端子](#)

为平板型。电流等级为200-400A时,导电部件表面镀锡;电流等级为630A以上时,导电部件表面镀银。

8. 安装调整简单方便,厂家在产品出厂时把原来由用户在现场配钻零件全部配钻好,用户安装时无需任何配钻工作。