

本公司生产浮子液位计

产品名称	本公司生产浮子液位计
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖大华 型号:DH-UQZ 精度等级:2.5级; :介质温度: 120 ;
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

DH-UQZ浮球液位计的详细资料：

概述：

DH- UQZ型浮球液位计

(以下简称液位计)适用于石油、化工等工业中直接指示各种敞开或承压密闭容器内液位高度的指示式仪表。

液位计浮球由1Cr18Ni9Ti不锈钢制成，其余部分有铜质、铝质材料制成，因此不适用于对不锈钢、黄铜、铝有较强腐蚀性作用及含导磁杂质的介质。

特点：

- 1、液位计由于结构上保证表头与被测液体是互为隔离的，克服了一般直接指示式液位计易渗漏或密封结构复杂的缺点。
- 2、与工业设备上普通使用的玻璃管液位计相比较，它不怕破裂，示数更为清晰，尤其适用于对玻璃板壁有粘滞作用的油污类液体介质或有毒有害介质的直接指示。

3、具有不怕振动的优点。故可安装在流动性的工作容器内。

主要技术参数：

- 1、精度等级：2.5级；
- 2、测量范围：0~500、0~1000、0~1500、0~2000（mm）；
- 3、介质密度：0.75g/cm³；
- 4、环境温度：-40~50；
- 5、介质温度：120；
- 6、介质压力：1.6MPa；
- 7、连接法兰：HG20594-97 DN100 PN2.5 RF；
- 8、安装形式：水平安装；
- 9、液位计连杆最大摆角范围不超过108度，并保证在摆角范围内设有防碍机构运动的支架或构件等。

产品相关关键字：**浮球液位计** **液位计**

如果你对 DH-UQZ浮球液位计
感兴趣，想了解更详细的产品信息，填写下表直接与厂家联系：

留言框

感兴趣的产品：

*

您的单位：

*

您的姓名：

*

联系电话：

*

详细地址：

常用邮箱：

您的任何要求、意见或建议：*

验证码：

* 请输入结果(阿拉伯数字),如：三加四=7

相关同类产品：

DH-UQZ浮球液位计

DH-UFYZ侧装远传型磁翻板液位计

DH-UZ磁翻板液位计

磁致伸缩液位计

DH-LC6000射频导纳物位计
DH-UHZ-A、B磁性浮子液位计

DH-LCW60000高温型物位开关
DH-UHZ磁性翻柱液位计