

新现货DX8399硬泡沫塑料垂直燃烧试验机

产品名称	新现货DX8399硬泡沫塑料垂直燃烧试验机
公司名称	东莞市大显自动化仪器有限公司
价格	399.00/台
规格参数	品牌:大显 符合标准:GB/T8333 电源:AC 220V/50Hz
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联科技园
联系电话	0769-33220970 13192059055

产品详情

最新现货dx8399硬泡沫塑料垂直燃烧试验机

品质优良,性价比高,完善的客户服务体系,想了解 dx8399硬泡沫塑料垂直燃烧试验机
产品请拨林晴电话13267368088 (0769-33220970) qq : 154503031

经营范围：(产销) 自动化设备、通用仪器仪表、电子产品

主营产品：电线电缆检测设备，环境类检测设备，防火阻燃检测设备，建筑材料防火阻燃检测设备，塑料制品质量检测设备等

测试标准：

gb/t8333-2008 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法

垂直燃烧法；(等效于美国材料与试验协会标准；gb/t8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法

水平燃烧法。(等效于国际标准《iso9772泡沫塑料

——小试样在小火焰条件下水平燃烧性能测定》)

详细说明

硬泡沫塑料垂直燃烧试验机、gb/t8333垂直燃烧试验机、硬泡沫塑料燃烧试验机(垂直法) 本机适用于实验室条件下评定硬质泡沫塑料或泡沫橡胶的垂直燃烧性能；本机适用于实验室条件下评定按iso 845：1985测定的密度小于250kg/m³的泡沫塑料小试样在小火焰下的水平燃烧性能。

主要规格：

电源：ac 220v/50hz

本生灯燃烧管内孔： $9.5 \pm 0.5\text{mm}$

本生灯燃烧筒长度： $100 \pm 10\text{mm}$

垂直燃烧试样支架：座板 $191 \times 13 \times 6\text{mm}$ ，钉直径 2.5mm ，长度 38mm

水平燃烧试样规格： $150 \pm 1\text{mm} \times 50 \pm 1\text{mm}$ ，试样厚度 $13\text{mm} \pm 1\text{mm}$

水平燃烧托网： $215 \times 75\text{mm}$ ，端部折直角，高度 13mm

更多技术详情可联系电话：13418813224 “林子”

本生灯翼顶：开口内部长度 $48 \pm 1\text{mm}$ ，宽度 $1.3 \pm 0.05\text{mm}$

垂直燃烧试样规格： $20 \pm 1\text{mm} \times 20 \pm 1\text{mm} \times 250 \pm 1\text{mm}$

水平燃烧标记线位置：距离点火点 25mm ， 60mm ， 125mm

垂直燃烧火焰高度： $25 \sim 30\text{mm}$

水平燃烧火焰高度： $38 \pm 2\text{mm}$

垂直燃烧称量盘：铝质，直径 50mm