

# 优质四氟软管低价批发

产品名称	优质四氟软管低价批发
公司名称	泰州市万顺管业有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:万顺 型号:CM-LY23
公司地址	江苏省泰州市姜堰区娄庄工业园区
联系电话	0523-88698118 13951168055

## 产品详情

产品信息详细说明：

聚四氟乙烯橡胶复合补偿器 可提供dn25-dn3000mm 波数不限，长度≤3000mm  
疲劳次数：≥10000次 压力等级：pn0.25-2.5mpa 使用温度：≤220 概述：聚四氟乙  
烯波纹管补偿器(又称膨胀节)，用于强腐蚀性介质的管路系统中补偿热胀冷缩的位移和安装偏差，减少  
管路系统的振动。 基本参数： 公称压力mpa:-0.01、-0.05、0.01、0.05、0.1、0.25、0.6、1；  
公称通径和补偿量见下表； 工作温度为-50~150 ，超过150 时，由供需双方协议解决。  
四氟补偿器又分很多种: 四氟补偿器分类：钢衬四氟补偿器 外体为不锈钢金属补偿器内衬ptfe。可耐各种  
浓度酸、碱、盐，又兼有不锈钢补偿器的压力，不怕碰撞等优点。 压力等级:pn0.6，1.0，1.6mpa；  
使用温度: 180 。喷涂型四氟补偿器 外体为不锈钢金属补偿器，内喷涂halar ectfe、f40、pfa等氟材料。  
在耐腐蚀方面比钢衬ptfe补偿器或中压网套ptfe补偿器略差。可提供dn25-dn3000mm；  
波数不限，长度 3000mm 疲劳次数: 10000次 压力等级:pn0.25-2.5mpa 使用温度: 180  
中压网套四氟补偿器 外体为不锈钢金属编织网，内为ptfe。可耐各种浓度的酸、碱、盐、有机溶剂。市  
场可供dn25~dn600mm，连续疲劳次数>5000次。 压力等级:pn0.6mpa，pn1.0mpa。 使用温度: 200 。  
橡胶四氟复合补偿器 一般根据使用人的要求制作相对较耐压的，较耐温的等。纯四氟补偿器 一般用在  
低压管道上面。 压力等级;pn0.01-0.6mpa，两端连接材质一般为碳钢法兰，也可以根据客户定做各种非标  
法兰，其它材质有塑料，不锈钢。 补偿器安装注意事项折叠编辑本段  
1、补偿器的安装应按照管系施工图及补偿器安装说明书要求进行。 2、安装补偿器的管道必须恰当的加  
以导向和固定才能使补偿器发挥作用，因此导向和固定支架的设置必须严格按设计部门有关技术资料进  
行。对于导向、固定支架的设置原则，请详见"波纹补偿器安装指南"。 3、补偿器用的波纹管是用薄壁不  
锈钢板成型的，因此在运输、吊装和焊接期间要注意不要敲击、划伤、引弧、焊接飞溅等原因使波纹管  
损坏。 4、安装前应清除波纹管及管道内异物，保证波纹管正常运动。  
5、对有流向要求的补偿器应按介质流向箭头的要求进行安装。 6、为了使波纹管处于良好的工作状态，  
安装时不能用补偿器的变形，包括轴向、横向、扭转等来调正管系位置安装误差。  
7、补偿器安装完毕后，在系统运行前要拆除所有涂黄色的运输固定螺杆。