精密3D打印耗材ABS拉丝机，PLA拉丝生产线

产品名称	精密3D打印耗材ABS拉丝机，PLA拉丝生产线
公司名称	广州市联信塑料机械有限公司
价格	10010.00/套
规格参数	品牌:联信 型号:LXSJ-45 产量:15kg/h
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路34号
联系电话	020-39932893 13751476472

产品详情

【3D打印耗材拉丝机】基本说明

目前3D打印耗材的主要原料有ABS、PVA、PLA、HIPS、PC等，产品直径规格从1.75mm到2.5mm不等。联信公司于2011年提供给客户一套3-D耗材挤出生产线，经过长时间不断的实践，同时结合客户提供宝贵建议，对设备配置和挤出工艺进行不断创新与改进，我们已形成了一套完善的专门用于3D打印耗材的生产线，配套不同的螺杆和口模成型工艺，能够满足ABS、PVA、PLA、HIPS、PC等各类3D打印耗材原料的生产。

【3D打印耗材拉丝机】产品特点

1、挤出主机：ABS/PLA 专用螺杆；采用高精度硬齿面减速机传动、螺杆料筒采用高强度氮化合金钢(38CrMoALA)或高强度淬火合金钢(9Cr18MoV)，主机驱动采用德国西门子交流变频控制器，无油渍。

2、自动干燥吸料机

3、机头：直出流道可调分流式3D打印耗材（双挤出)专用机头

4、控制系统箱：可选择传统电器控制或PLC控制，温控器选用日本RKC温控表，控温精度达到±1℃；

5、水槽：恒温水槽；不锈钢冷却水槽主体采用进口SUS304材料；水槽架采用螺旋升降器装置，可上下左右三维调节，操作十分方便；再配备不锈钢储水箱及不锈钢专用离心泵，冷却水可循环使用而不溅湿地面；

6、牵引机：双轮式牵引机；采用高精度滚珠导轨导向系统、单丝杆中心高调节、张合调节、同时速度可变频调节。

【3D打印耗材拉丝机】参数规格

长X宽X高：12x 1.5x 1.8米,

机器型号

螺杆直径

螺杆长径比

主电机功率

牵引机功率

水槽长度

生产能力

中心高

LXSJ-45

45mm

28:1

11kw

2HP

5m

15KGS

1m

【3D打印耗材拉丝机】适用范围3D打印耗材挤出生产线该生产线主要用于生产3D打印打印丝，亦广泛适用于各种文具用品单位组装各种笔芯用，改变模具工艺，生产各种医用导管。

售后服务

1.本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式；

2.保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负责免费以旧换新；

3.一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；

4.建立安装、日常维修、维护服务挡案，详细记录设备的使用、维修、维护情况；

5.定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然；

6.提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训；

7.我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障；