

## 改性四氟德国进口密封（泰利-TF1570）

产品名称	改性四氟德国进口密封（泰利-TF1570）
公司名称	合肥诺盾密封材料有限公司
价格	160.00/件
规格参数	品牌:TEADIT 型号:TF1570 尺寸:1500mm
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区玉屏路227号
联系电话	0551-63825311 15240062066

### 产品详情

改性四氟德国进口密封（泰利-TF1570）TEADIT,凭借在密封行业50年的经验,以成熟的技术和创新作为后盾,主要产品有无石棉密封板材，膨体四氟乙烯密封板材和密封带，填充改性四氟乙烯板材，各类盘根，泥状填料，金属缠绕垫片，石墨复合垫片和金属包覆垫片等等。在提供产品的同时，还为用户提供密封技术咨询等服务。在密封行业和领域里享有美名

TF 1570 是用独特的生产工艺制造出的结构改良型的聚四氟乙烯垫片板材，通过高质量的原纤维作用，来解决普通的（切割或模制的）聚四氟乙烯板材所存在的蠕变松弛和冷流问题TF

1570用纯聚四氟乙烯树脂加中空微型玻璃球粒子制成。!!

特性:

颜色:蓝色? 尺寸:板材 1500 mm x 1500 mm, 厚度1.5 mm , 2.0 mm和 3.0 mm? ?温度:-210oC 到 +260oC? 耐化学性能:对所有PH值在0 - 14的物质呈惰性反应，包括最具腐蚀性的酸和碱。不建议使用在80 ° C以上的强碱工况中，不能与高温高压下的熔碱金属和氟元素接触使用。 工作压力:55 bar 产品寿命:TF 1570不会老化和被侵蚀，可以长期库存。

认证: TA Luft: 超过了空气质量技术规范的要求 TF 是杜邦公司的商标，经许可可由TEADIT公司使用。

?优点: TF 1570

适用于许多腐蚀性的介质，包括碳氢化合物，酸和碱，溶剂，水，蒸汽，过氧化氢，冷冻剂等。

TEADIT TF 1570具有优异的柔韧性，在使用时不必修复密封面（法兰面）细小的损伤和不规则处。?

?TEADIT TF 1570安装简便快速，使用过的垫片拆卸容易，没有残留物。

四氟板 TEADIT 24SH 双向型（纤维）膨体四氟板 TF 1570 结构改良型四氟板，添加中空玻璃微型粒子。  
TF 1580 结构改良型四氟板，添加硫酸钡。TF1590 结构改良型四氟板，添加二氧化硅。可供规格 规格  
TEADIT 24SH TF 1570 TF 1580 TF 1590

## 聚四氟乙烯板材

聚四氟乙烯板材，由100%的纯聚四氟乙烯经模压、

车削、裁切等各种工艺精制而成，在已知的塑料中它具有最好的耐化学腐蚀性能，不老化，电绝缘，并具有极低的磨擦系数，在无负荷的情况下，能在-180~+260度的温度下使用。适用于平垫、V型垫、衬材等密封材料，活塞环、导轨等润滑材料，电绝缘材料，防粘材料等。

聚四氟乙烯板材(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经

烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温（-192 -260 ）、耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。