

橡胶防粘合隔离剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 橡胶防粘合隔离剂 |
| 公司名称 | 东莞市晨晖润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:晨晖 型号:CH-106 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇锦厦锦源路三坊 |
| 联系电话 | 86-076988039369 13416605829 |

产品详情

晨晖橡胶防粘合隔离剂

作为生胶、合成橡胶用防粘合隔离剂及高压胶管挤出用脱模剂. 性状. 外观:乳白色液体,离子性:非离子, $\text{ph}:7.0 \pm 1.0$,比重(25): 0.99 ± 0.05 , 溶解性:易分散于冷水,储藏稳定性:存放时间过长可能有少量沉淀, 使用前摇匀以保证本产品均匀分散。

相容性:可与阴离子性及非离子性物质并用.

特征:

1.ch-106适用于所有橡胶制品, 因为ch-106能够赋予橡胶表面良好的平滑性, 所以在各道工序中能有效防止橡胶之间的粘合。

2.使用本品, 绝不影响硫化后橡胶层之间的粘合, 而做到橡胶层之间粘合彻底。

3.因为ch-106是用水稀释后再使用, 所以与粉末产品不同, 不会出现由生胶表面涂抹不匀或粉末到处飞扬

造成工作环境污染及危害人体健康等问题。

4.被加工出来的产品，其表面非常光滑。

5.使用ch-106，不会出现滑移现象。

6.对橡胶制品不会带来污染痕迹等问题，因此ch-106是一种新型环保产品。

7.已混炼产品能有效防止橡胶层之间的粘连，确保后续工艺顺利进行。

8.对人体无害，无腐蚀性。

9.因为不含锌成分，所以不影响硫化工艺。

10.如果作为脱模剂使用，其脱模效果极佳，硫化后的产品，表面光洁如新。适用领域:适用于生胶、合成橡胶用防粘隔离工艺及高压胶管挤出用脱模工艺和一般橡胶制品脱模

剂。使用方法:根据天然橡胶或合成橡胶种类及使用工艺用水稀释溶液后使用，具体使用请参考本公司的推荐处方。

型号：ch-106

包装:30公斤/桶、50公斤/桶、120公斤/桶、200公斤/桶

价格：面议

公司网址：<http://dgch98.1688.com>

qq : 1544115637

联系电话 : 1544115637