

高温聚醚醚酮板材生产线，PEEK棒材挤出机设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 高温聚醚醚酮板材生产线，PEEK棒材挤出机设备 |
| 公司名称 | 广州市联信塑料机械有限公司 |
| 价格 | 12020.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:联信 型号:LX-65 产量:10kg/h |
| 公司地址 | 广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路34号 |
| 联系电话 | 020-39932893 13751476472 |

产品详情

一、聚醚醚酮主要特性空气中最大允许工作温度非常高（可260度持续工作，短时可达310度），机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力、优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性、杰出抗紫外线性能、优秀的耐高能辐射性能、固有的低可燃性，而在燃烧时产烟少。

二、PEEK应用领域

PEEK在航天、医疗、半导体、制药和食品加工业得到非常普遍的应用，如卫星上的气体分板仪构件、热交换器刮片；因其优越的摩擦性能，在摩擦应用领域成为理想材料，如套筒轴承、阀门座、滑动轴承、密封圈、泵耐磨环等。各种生产线用零部件，半导体液晶制造装置零部件，检验装置零部件，制造用治具，原子能关联零部件，电子元件，各种精密机器零部件，

三、聚醚醚酮板材挤出生产线：精密挤出机、控制系统箱、挤出模具、PU皮带牵引机

1、精密挤出机：PEEK专用耐高温螺杆，采用高精度硬齿面减速机传动、螺杆料筒采用高强度氮化合金钢(38CrMoALA)或高强度淬火合金钢(9Cr18MoV)，采用西门子电机，

2、控制系统箱：可选择传统电器控制或PLC控制，温控器选用日本RKC温控表，控温精度达到 ± 1 ；

3、挤出模具：高精度挤出模具，挤出模为S136

4、牵引装置：采用PU皮带式变频调速牵引机，由于PEEK冷却温度高成型较难，挤出速度慢，PU变频调速可保证物料挤出的顺畅。

五、PEEK棒材生产规格：10--100MM实心棒

售后服务：

- 1.本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式；
- 2.保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负责免费以旧换新；
- 3.一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；
- 4.建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况；
- 5.定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然；
- 6.提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训；
- 7.我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障；