

# 吸音板 来电详谈 长方形、正方形

产品名称	吸音板 来电详谈 长方形、正方形
公司名称	江西邓氏园林（集团）有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	芯材:来电详谈 形状:长方形、正方形 规格:603、1200、595等
公司地址	江西省宜春市靖安县工业园A区
联系电话	86 0795 4661603 13970550001

## 产品详情

芯材	来电详谈	形状	长方形、正方形
规格	603、1200、595等	产地	江西靖安
等级	A1	品牌	邓氏

loft高强度水泥楼板 loft轻钢结构阁楼、跃层、隔层高强度水泥楼板。是现在商务空间、跃层门市、别墅阁楼、家装格断等轻钢结构施工的首选板材。随着越来越多层高在5~6米，可自由分割空间的不断兴起，我们利用轻钢结构加上高强度水泥楼板就可以自己轻松的做跃层，一层变二层，让原有的空间扩大一倍。由于传统的楼板材料：木板、多层复合板、钢板等材料存在着这样或那样的弊端（详见对比表），loft高强度水泥楼板地出现，彻底弥补了传统楼板材料造价高、不防火、强度低等诸多不足。承载结构可根据用途，主梁选用不同型号的热轧工字钢或 [ 型槽钢以60--80cm档距横向排列，纵向以冷弯矩型钢管拉接，形成400~600mm正方或长方型网状结构，四周与圈梁和墙体用预埋件/膨胀螺栓或（植入化学锚栓）连接，表层用25mm loft高强度专用水泥楼板满铺即可使用。也可根据需要再加上铁丝网，用轻体陶粒混凝土浇筑一层40-60mm（保温、隔音效果更好）然后再贴一层瓷砖或铺设复合地板。loft高强度水泥楼板与传统材料比较，主要优点有： 密度高强度大，每平米承重3吨。 与捣制楼板比自重轻，减少建筑物负荷 厚度薄，一般为1200×2400×25mm节省使用空间 防火防水，属a级不燃的新型楼板材料 导热系数低，保温隔热效果好 隔音效果特别好 施工简单快捷，综合造价低，施工垃圾少 使用寿命一般在50年以上