24wLed塑包铝球泡灯

产品名称	24wLed塑包铝球泡灯
公司名称	天津日耀照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RIYAO/日耀照明 型号:RYBL-024F-24W 功率:24W
公司地址	天津市滨海新区塘沽厦门路
联系电话	022-25641206 18622503669

产品详情

24wLed塑包铝球泡灯

一、球泡灯简介：http://www.tianjinled.cn 球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具。传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短，在全球资源紧张的大环境下，已渐渐被各国政府禁止生产，随之替代产品是电子节能灯，电子节能灯虽然提高了节能效果，但由于使用了诸多污染环境的重金属元素，又有悖于环境保护的大趋势。随着LED技术的高速发展LED照明逐渐成为新型绿色照明的不二之选。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。http://www.tianjinled.cn
二、技术参数：http://www.tianjinled.cn

LED产品型号	RYBL-024F-
外观尺寸	Φ120＊H23
表面颜色	金色、银
灯具材质	铝型材＋
灯 罩	PC乳白罩
功 率	24W
色 温	3000-3500 4000-4500 6
光通量	2400lm
输入电压	AC 85～26
电源效率	≥89%

功率因数	≥0.9
显色指数	＞78
灯具使用光源	SMD 5630(48
工作温度	－20℃～＋
工作湿度	30%～95%.
贮藏温度	干燥避免阳光
发光角度	180 °
寿 命	＞30，000

三、LED球泡灯规格、尺寸： http://www.tianjinled.cn

产品型号	尺寸	颜色	可选功率
RYBL-003F-3W	Φ48＊H82mm	银边、金边	3w
RYBL-005F-5W	Φ58＊H98mm	银边、金边	5w
RYBL-007F-7W	Φ66＊H108mm	银边、金边	7w
RYBL-012F-12W	Φ94＊H153mm	银边、金边	12w
RYBL-015F-15W	Φ94＊H153mm	银边、金边	15w
RYBL-018F-18W	Φ120＊H230mm	银边、金边	18w
RYBL-024F-24W	Φ120＊H230mm	银边、金边	24w

四、球泡灯特点：1. 外壳采用优质铝材，散热性能优越，适用于室内使用; http://www.tianjinled.cn 2. 灯具采用进口超高亮LED灯珠，内置恒流驱动电源，确保灯具性能稳定; 3. 灯具工作电压可依据使用场合选择：12V 24V 110V 220V; 4. 灯头可依据安装底座要求选定：E27 ;http://www.tianjinled.cn 5. LED光源衰减少，使用寿命长，安全性能高，既环保又高效节能 ; 6. 适用环境:适用-15-45摄氏度各种不同场所装饰及照明使用; 五、球泡灯优势： http://www.tianjinled.cn

节能.白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10，节能灯的1/4;

2，长寿.寿命可达10万小时以上，对普通家庭照明可谓\"一劳永逸\".同时厂家可为LED球泡灯提供两年保修服务; 3，可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉; 4，LED技术正日新月异的在进步，它的发光效率正在取得惊人的突破，价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来;http://jujialed.1688.com/ 5，固态封装，属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装，可以被装

置在任何微型和封闭的设备中，不怕振动，基本上用不着考虑散热;http://jujialed.1688.com/ 6，节能显著。采用超高亮大功率LED光源，配合高效率电源，比传统白炽灯节电80%以上，相同功率下亮度是白炽灯的10倍;http://www.tianjinled.cn
7，配光技术使LED点光源扩展为面光源，增大发光面，消除眩光，升华视觉效果，消除视觉疲劳; 8，环保，没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装，不用厂家回收都可以通过其它人回收; 9，大功率LED平面集群封装，及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命，从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计，极具LED灯具的鲜明特色; 10，透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用，避免了光的重复浪费，让产品更加简洁美观; 11，超长寿命50，000小时以上，是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊，充分保障LED的超长寿命; 12，无频闪。纯直流工作，消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳;

13，绿色环保。不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染; 14，耐冲击，抗雷力强，无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳，没有传统灯管碎裂问题，对人体无伤害、无辐射;
15，低热电压下工作，安全可靠。表面温度≤60°C(环境温度Ta=25°C时);
16，宽电压范围，全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流，保证寿命及亮度不受电压波动影响;
17，采用PWM恒流技术，效率高，热量低，恒流精度高; 18，降低线路损耗，对电网无污染。功率因数≥0.9，谐波失真≤20%，EMI符合全球指标，降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;http://www.tianjinled.cn 19，通用标准灯头，可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;
20，发光效率可高达100 Lm/w，多种色温可选，显色指数高，显色性好;
六、运用场所：http://www.tianjinled.cn 商场厨窗、酒店、医院、会议室、展厅、酒吧、舞厅、广告灯饰等照明场所;广场，码头，户内外显示应用;夜色景观，城市亮化照明http://www.tianjinled.cn

七、注意事项：http://jujialed.1688.com/
1、请先仔细阅读产品规格书，确认其使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用。
2、将产品接入电源时，请先确保开关处于闭合状态， 防止触电。
3、使用前请确认好适用电源。 http://jujialed.1688.com/
4、灯具点亮后，手请勿触摸灯表面。 http://www.tianjinled.cn
5、本产品仅限于室内使用，户外时请注意防水。
6、违章操作可能损坏你的物品，甚至会危害到您的人身安全。
7、初步预算所需射灯的数量，然后根据数量单个灯杯的额定功率，计算出总功率，并设计配电方案。
8、避免安装在热源处及热蒸汽，腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。
9、使用高压(110V/220V)电源的灯杯，不宜工作在频繁通断电状态下，这样会影响其寿命。

北京天津山东江苏上海LED灯具批发，T8日光灯管，植物补光灯，北京天津哪里有做LED日光灯工矿灯投光灯植物补光灯，价格多少?