

供应降解印染废水COD问解决方案

产品名称	供应降解印染废水COD问解决方案
公司名称	广州佳环科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广加环 型号:YT-019-200A 规格:箱式
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36051733 18520310040

产品详情

产品详细描述 供应降解印染废水COD，降解印染废水COD专用臭氧发生器生产厂家

臭氧水处理的影响因素 臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率，但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如COD、NO₂-N、色度和悬浮物等，这些物质都会消耗臭氧，降低臭氧的杀菌能力，只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理，才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果

200克臭氧发生器组成设备参数：螺杆式空压机1台 功率：7.5KW 工作压力：1.2Mpa
尺寸：800*720*900（mm） 排气量：0.7M³/min 重量：240KG 额定电源：380V/50HZ

冷干机7.5P 功率：0.55kw 工作压力：1Mpa 尺寸：700*400*680mm 排气量：1M³/min 重量：37KG
额外电源：220V/50-60HZ

精密过滤器1组 尺寸：φ 89*267.5mm 工作压力：1.6Mpa 重量：/ 排气量：1.5M³/min

储气罐 2个 尺寸：内径φ 500*4mm*1750mm 重量：95KG 工作压力：0.8Mpa 储气量：0.3M³/min

吸附干燥机 尺寸：600*350*1720mm 功率：0.5KW 重量：50KG 额定电源：220V/50HZ 工作压力：1Mpa
排气量：1.5Mpa

制氧机 氧气量：40L/min 功率：0.05KW 额外电源：220V/50HZ 重量：/ 工作压力：0.6Mpa
排气量：0.04m³/min 氧气纯度：> 90%

臭氧发生器：输入电源：220V/50HZ 额定功率：2KW 工作频率：800-1000HZ 冷却水量：1.5T/H
臭氧产量：200克 浓度调节：0-100% 尺寸：700*750*1430mm 重量：/ 臭氧浓度：60-80mg/L
冷却方式：水冷 降解印染废水COD问解决方案