

快速温度变化试验箱

产品名称	快速温度变化试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎宝 型号:DB-T-S-225Z 内箱尺寸:500*750*600mm
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园（信源·国际电气城）A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

产品详情

快速温度变化试验箱

尊敬的客户：

欢迎您的到来，鼎宝检测仪器有限公司产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称：快速温度变化试验箱

产品型号：DB-T-S-225Z

简介：快速温度变化试验箱适用于航空航天产品、信息、电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。

快速温度变化试验箱特点：

全新完美的圆弧造型设计，外观质感高水准，美观大方，并采用平面无反作用把手，操作容易。

进口型多功能，扩展性强之专用温度控制器，操作简单，学习容易，控制稳定可靠。可供低温及超低温双重试验。

可靠优良的均匀送风循环系统

6. 长轴马达顶部垂直安装，防止因长期连续运转而导致马达主轴偏心。
7. 进口离心机结合水平及垂直角度可调双层百叶强制送风循环设计，可避免箱内的气流死角，保证箱内每个角落温湿度均匀度更加一致。
8. 宽敞明亮之大型电热观察窗：有三层超大型真空镀膜（加热膜）视窗及高亮度荧光灯组合而成，可清楚观察箱内试验样品，并有效防止因内外温差而引起的水雾形成，让使用者可随时观测试验箱内的状况。
9. 全方位的安全保护，确保机器本身，被测产品及使用者安全。
独立于主控制器之电子式超温保护装置，可设定受测对象之温度上限保护。
10. 先进的安全、保护装置—漏电断路器、干烧保护器、缺相保护器、制冷机组超压、过载、油压等保护装置先进可靠的冷冻系统。
11. 原装进口欧美全封闭压缩机。
12. 具有世界最知名品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系统。
13. 采用全毛细管，自动负载容量调整系统技术，较以往膨胀阀系统更稳定可靠，温湿度控制更精确，升降温速度快、平稳、均匀，为使用者节约宝贵时间。
14. 采用进口型对臭氧系数为零的绿色环保（HFC）美国联兴制冷剂R507/R23。
15. 采用优质零部件及优化设计方案，使机器运行噪音较低，噪音值 65Db。
16. 纹路处理不锈钢表面，可使机器长时间保持崭新的外观。

技术参数：

内箱尺寸：500*750*600mm

温度范围：-40 ~+150

快速变温范围：-60 ~+85 、 +85 ~-60

升降温速率：3 /分5 /分8 /分10 /分15 /分 线性平均或非线性平均

控制稳定度：±0.5

分布均匀度：±0.2

温度偏差：±2

内箱材质：SUS 304#不锈钢板

外箱材质：SUS 304# 纹路处理之不锈钢板

保温层材质：硬质Polyurethane发泡+玻璃棉（当高温为150 时采用玻璃棉）

底座材质：国标角铁+槽钢

冷冻系统：风冷或水冷式欧美原装进口半封闭或全封闭压缩机组，散热式自动负载容量调整蒸发器

加热系统：加热器：不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方式。

保护装置：无熔丝过载保护，压缩机过热，过流，超压，加热干烧，箱内超温警报系统。

标准配置：观察窗（45*30cm），测试孔（50mm*1个），试料架（2组）超温保护器，视窗灯。

重量：约400KG

电源：AC1 3W 220V 50Hz

注：另可根据客户的要求设计客户满意的快速温度变化试验箱。

因为我们专业,所以值得信赖! www.kebaotest.com

联系人：俞小姐（0573-82672506）

FAX:0573-82679300

E-m: 3082105721@qq.com

QQ：3082105721