

高低温低气压试验箱

产品名称	高低温低气压试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎宝 型号:DB-DQY-135Z 工作室尺寸mm:450*500*600 (135)
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园 (信源.国际电气城) A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

产品详情

高低温低气压试验箱

尊敬的客户：

欢迎您的到来，鼎宝检测仪器有限公司产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称：高低温低气压试验箱

产品型号：DB-DQY-135Z

产品介绍：

高低温低气压试验箱使DB系统高低温试验箱为原WD(WGD)、CT系列高低温试验箱的更新换代产品，属于第五代高低温试验箱。在箱体结构、制冷系统、控制技术方面均做出了很大改进，使其技术指标更稳定，运行更可靠，操作、维护更方便。本系列产品广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存，以便对试验中你定的环境条件下的性能、行为作出分级评价。

产品特点：

整体式结构，符合国际审美的标准化箱体，外形美观大方；门锁装置采用杠杆动力开启机构，经久耐用，维护方便；科学的空气动力学风道结构，可大大减小温度偏差。

中空镀膜电加热玻璃，低温不凝露；干空气风循环系统，有效防止温度循环试验中试品凝露。

进口温控仪表，数字显示，操作简单、直观，可靠性高。其中，HLT--P系列高低温试验箱采用中文彩色液晶触摸式人机界面+高性能可编程控制器（PLC），配以我公司试验箱专用软件，具有自动、智能、人性化及上下限温度保护等特点。

制冷压缩机及关键配件均进口国际名牌，运行长久可靠；环保冷媒制冷，符合国际公约要求。

多种选配件：RS232/485通讯接口、无纸记录仪、远程温度控制系统等。

执行与满足标准：

DB---C：GB11158-89; GB10589-89; GB2423.2-89-B; GJB150.3-86; BJB150.4-86; IEC68-2-2-A; IEC68-2-1-A; MIL-STD-810D-501.2，502.2等标准的部分条款。

DB---P：GB10592-89; GB2423.2-89; GB2423.22-87-Nb及DB---C所有标准。

产品规格及技术参数：

工作室尺寸mm：450*500*600（135）

外形尺寸约mm：1410*830*1910

温度范围（ ）：-40~130

温度波动度：±0.5

温度均匀度：2

电源：50HZ

总功率：380V/5.5KW

因为我们专业,所以值得信赖! www.kebaotest.com

联系人：俞小姐（0573-82672506）

FAX:0573-82679300

E-m: 3082105721@qq.com

QQ：3082105721