

冷热冲击试验箱

产品名称	冷热冲击试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎宝 型号:DB-TC-64D 温度范围:高温箱：+60 ~ 200 ；低温箱： 0 ~ -70
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园（信源.国际电气城）A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

产品详情

冷热冲击试验箱

尊敬的客户：

欢迎您的到来，鼎宝检测仪器有限公司产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称：冷热冲击试验箱

产品型号：DB-TC-64D

冷热冲击试验箱又名高低温冲击试验箱，适用于电子、汽车配件、塑胶等行业，测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害，确保产品的品质。

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准

冷热冲击试验箱主要技术指标：

温度范围：高温箱：+60 ~ 200 ；

低温箱：0 ~ -70 ；

温度波动度： ± 0.5 ；

温度均匀： ± 2 ；

升温速率： 5 /min；(全程平均)

降温速率： 5 /min；；(全程平均)

预冷下限温度： -70 ；

冲击温度： $+150 \sim -60$ ；

工作室尺寸： $400 \times 400 \times 400$ mm；(深 \times 宽 \times 高)

样品架尺寸： 150×150 mm；

温度恢复时间： 5 min；

样品架转换时间： 10 s；

电源： $380V \pm 10\%$ 50Hz

本冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环；原装进口液晶显示触控式螢幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

售后服务承诺：本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。

因为我们专业,所以值得信赖! www.kebaotest.com

联系人：俞小姐 (0573-82672506)

FAX:0573-82679300

E-m: 3082105721@qq.com

QQ : 3082105721