

# 盐雾试验箱

产品名称	盐雾试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎宝 型号:DB-Y-60 温度范围:R.T~55
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园(信源国际电气城)A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

## 产品详情

### 盐雾试验箱

尊敬的客户：

欢迎您的到来，鼎宝检测仪器有限公司产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称: 盐雾试验箱

产品型号: DB-Y-60

盐雾试验箱介绍:

用途:盐雾腐蚀试验箱主要对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜，阳极处理、防锈油等防蚀外理后，测试其制品之耐蚀性。

特点:有用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位功能，试验不中断。精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞。温度控制器使用数字显示，PID控制误差 $\pm 0.1$ 。双重超温保护，水位不足警示解保使用安全。试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。符合标准：GB10587-89,GB2423.17-93,<电子产品基本环境试验规程Ka：盐雾试验方法》

盐雾试验箱技术参数:

- 1.温度范围:R.T~55
- 2.温度均匀度:  $\pm 2$
- 3.指示点温度波动度:  $\pm 0.5$
- 4.盐雾沉降量:1-2ml/80cm<sup>2</sup>.h
- 5.喷雾方式:连续周期可调
- 6.产品功率:2.5KW ~ 9KW
- 7.电源:220V 50Hz 或 380V 50Hz
- 8.备注:盐雾沉降量可调

盐雾试验箱主要规格(长 × 宽 × 高mm):

DB-Y-60(600 × 400 × 450)

DB-Y-90(900 × 600 × 500)

DB-Y-120(1200 × 800 × 600)

DB-Y-160(1600 × 1000 × 600)

DB-Y-200(2000 × 1000 × 800)

注意：请保证盐雾试验箱的工作环境温度在 +5~+25度之间

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

因为我们专业,所以值得信赖! [www.kebaotest.com](http://www.kebaotest.com)

联系人：俞小姐 ( 0573-82672506 )

FAX:0573-82679300

E-m: 3082105721@qq.com

QQ : 3082105721