

# 步入式恒温恒湿房

产品名称	步入式恒温恒湿房
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎宝 型号:DB-TH-S-B4 温度上限:85
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园(信源国际电气城)A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

## 产品详情

### 步入式恒温恒湿房

尊敬的客户：

欢迎您的到来，鼎宝检测仪器有限公司产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称：步入式恒温恒湿试验房

产品型号：

DB-TH-S-B4(2\*2\*1m)\2\*2\*2m\2\*3\*2m\2\*4\*2m\2\*3\*4m\2\*4\*4m\2\*4\*5m (可根据客户要求订做)

步入式恒温恒湿试验房用途及说明：

适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热试验等。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等；拼块式箱体，造型美观大方；科学的风道设计，能满足不同客户的需求；采用触摸屏，PLC可编程控制器。

步入式恒温恒湿试验房性能及特点：

- 1.具有极宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需求。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
- 2.装配高精度智能化的温度调节器，温湿度采用全液晶控制显示7751可程式仪表（也可根据用户的需求更换日本OYO液晶显示5461可程式仪表）。彩色触摸屏控制器（TEMI880）
- 3.可选配温湿度记录仪。
- 4.根据功能需要，可选配计算机进行远程控制。
- 5.制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下直接启动制冷剂，直接降温。
- 6.内门装有大观察窗，可方便观察试验品的试验状态。
- 7.装有先进的安全保护装置——漏电短路器、超温保护器、缺项保护器、断水保护器。

步入式恒温恒湿试验房的性能技术参数：（指气冷式在室温25℃，空载时）

- 1.温度上限：85
- 2.温度下限：-70
- 3.温度偏差：±2
- 4.温度波动度: ±0.5
- 5.升温时间: 平均1 /min
- 6.降温时间: 平均1 /min
- 7.湿度范围:30% ~ 98%R.H
- 8.湿度误差: ± 2/-3%R.H
- 9.冷却方式：水冷
- 10.控制器：中文液晶触摸屏温度控制器，PID控制算法
- 11.用户程序容量：120组1200段（120group,1200sections）
- 12.安全保护措施：温度上限控制，压缩机超压，压缩机超载，加热器短路
- 13.材质：SUS 304# 或库板
- 14.作用：程序控制温湿度
- 15.电源：380V,50HZ,三相五线

因为我们专业,所以值得信赖! [www.kebaotest.com](http://www.kebaotest.com)

联系人：俞小姐 ( 0573-82672506 )

FAX:0573-82679300

E-m: 3082105721@qq.com

QQ : 3082105721