

代理ABS : GDT2510

产品名称	代理ABS : GDT2510
公司名称	上海鑫都企业发展有限公司
价格	面议
规格参数	ABS:GDT2510 HDPE:LDPE PP:LLDPE
公司地址	中山南二路575号503室
联系电话	013641966788 13641966788

产品详情

ABS/GDT2510/沙伯基础 (原GE)

原料描述部分

规格级别 耐热级

该料用途 汽车部件, 适用于非喷漆内部装置。

备注说明 高耐热性、低光泽度, 可定制颜色。

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔体粘度	260 ,1000sec-1	2200	poise	
	熔体流动速率	220C/10.0kg	ASTM D-1238	6.0	g/10min
物理性能	模塑收缩量	flow	ASTM D-955	5-8	in/inE-3
	固体比重		ASTM D-792	1.05	
机械性能	挠曲屈服强度	0.125"	ASTM D-790	10500	PSi
	拉伸模量	类型 I, 0.125"	ASTM D-638	305000	PSi
	抗拉屈服强度	类型 I, 0.125"	ASTM D-638	6600	PSi
	IZOD缺口冲击值	73F	ASTM D-256	5.0	ft-lb/in
	洛氏硬度		ASTM D-785	105	R scale
	挠曲模量	0.125"	ASTM D-790	325000	PSi

热性能	热畸变温度	264PSi, 0.125	ASTM D-648	190	deg F
-----	-------	---------------	------------	-----	-------

",未退火

	热畸变温度	66PSi, 0.125	ASTM D-648	211	deg F
--	-------	--------------	------------	-----	-------

	热畸变温度	264PSi, 0.250	ASTM D-648	198	deg F
--	-------	---------------	------------	-----	-------

",未退火

其它性能	光泽度（无纹理 ）	60度	ASTM D-523	25	%
------	--------------	-----	------------	----	---