

桌上型恒温恒湿试验箱

产品名称	桌上型恒温恒湿试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎宝 型号:DB-THZ-64 调温方式:BTHC方式(平衡调温调湿方式)
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园(信源国际电气城)A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

产品详情

桌上型恒温恒湿试验箱

尊敬的客户：

欢迎您的到来，鼎宝检测仪器有限公司产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称： 桌上型恒温恒湿试验箱

产品型号: DB-THZ-64

桌上型恒温恒湿试验箱用途：

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的仪器及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db

桌上型恒温恒湿试验箱特点：

1.体积小，使用空间大，适合试验使用；

- 2.特殊设计、机器可重叠，不占空间；可扩充性强：BIAS、记录器（选购）；
- 3.特殊送风循环设计，温湿度分布均匀性全系统之安全保护周全及停电记忆；
- 4.具备时序接点，可配合动能及量测试验。

桌上型恒温恒湿试验箱的产品参数：

- 1.产品容积（L）:64
- 2.内尺寸（H*W*D）cm：40*40*40
- 3.调温方式:BTHC方式（平衡调温调湿方式）
- 4.加热器:镍铬合金电热丝式加热器
- 5.加湿器:浅槽式加热加湿器
- 6.温湿度传感器:PT100干湿球传感器
- 7.温湿度范围:
温度:-20 ~ +150
湿度：40% ~ 98%RH
- 8.温度波动度:±0.5度
- 9.湿度波动度:±1%RH
- 10.湿度均匀度:±2度
- 11.升温时间:-20 ~ +150度小于60分钟
- 12.降温时间:+20 ~ -20度小于45分钟

桌上型恒温恒湿试验箱的结构及部件：

- 1.内外箱材质:
内箱:镜面不锈钢板
外箱:不锈钢或钢板喷涂
- 2.保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
- 3.控制器:日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
- 4.冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
- 5.保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统

6.电源:220VAC ± 10%

7.标准配置:观察窗(箱内照明)、直径50mm电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)

桌上型恒温恒湿试验箱的主要配件:通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔

因为我们专业,所以值得信赖! www.kebaotest.com

联系人:俞小姐(0573-82672506)

FAX:0573-82679300

E-m: 3082105721@qq.com

QQ : 3082105721