

地毯抗拉强度测试机

产品名称	地毯抗拉强度测试机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH2000 设备精度等级:0.5级
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

地毯抗拉强度测试机，地毯拉伸测试仪，地毯拉力测试机，地毯拉力试验机，地毯拉伸性能检测仪，地毯抗拉性能测试机

一、地毯抗拉强度测试机介绍：

本试验机主要用于汽车地毯内饰件进行拉伸、撕裂、剥离等力学性能测试研究，可根据GB/ISO/ASTM/JI S/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验，微机控制系统自动采集处理试验数据，绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。

二、地毯抗拉强度测试机技术参数：

- 1.型号：UH2102、UH2202、UH2502、UH2103、UH2203、UH2503
- 2.试验力：100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N（任意选）；
- 3.传感器精度等级：0.02%；
- 4.设备精度等级：0.5级；
- 5.试验力测量范围：0.4%--100%FS；
- 6.试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；
- 7.控制方式：计算机操作控制和手控盒；
- 8.位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；

9.试验速度范围：0.001mm/min--500mm/min（任意调）；

10.安全保护装置：电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；

11.试验夹具装置：拉伸、180剥离夹具（可选）

12.有效拉伸空间：标准800（空间可选）；

13.主机外形尺寸：450 × 420 × 1500mm；

14.主机重量：约95KG.

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司 热线：400-011-2620 电话：021-37199700

销售部：李经理15921450210，杨经理18017549783技术部：涂经理15888863532